

厨房消防排烟风机工程 消防排烟风机工程 冠东空调现货供应

产品名称	厨房消防排烟风机工程 消防排烟风机工程 冠东空调现货供应
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

首先，厨房消防排烟风机工程，在排气扇清洁之前

在清洁排气扇之前采取一些保护措施至关重要，例如走廊和墙壁的保护措施。检查过滤器和散热片我们还需要在清洁之前做好，并且需要采取绝缘措施以防止在清洁过程中发生电击危险。

二，消防排烟风机工程，排气扇清洗过程

在准备清洁排气扇之后，我们必须首先清洁过滤器，因为风扇的过滤器在正常使用过程中非常容易受到污染，所以我们可以清洁过滤器时用水清洗污渍。如果排气扇的过滤器有油渍，我们可以用一些弱碱性清洁剂清洗，然后用水冲洗，以便清洗。

消防排烟风机工程安装面消防排烟风机工程安装底座高度400~500mm，减少雨水防撞，延长设备使用寿命，并在设备底座和预留基础之间安装橡胶隔振垫。良好的降噪和减震效果。消防排烟风机工程安装时，注意风扇的水平位置，双速消防排烟风机工程，调节水面到风扇的平面和基础稳定。安装后电机不得倾斜。安装风扇时，请将电机的调节螺栓放在方便的位置。调整皮带松紧度，方便使用。安装消防排风

扇支架时，确保支架和基础水面稳定牢固，如有必要，在风扇旁边安装角铁进行加固。安装风扇后，检查周围的密封。如果有间隙，可以用太阳板或玻璃胶密封。

消防排烟风机工程是在HL3-2A风机上改进，电机采用耐高温的电机，并配设专门的电机冷却系统，产品经国家消防装备质量监督检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方式》进行耐高温试验，可在介质温度300 高温条件下连续运转60分钟以上，100 温度条件下连续运转20小时/次不损坏，通风排烟两用。

1.2：风机按机号分为250~1400mm共24种规格，系列风量为450~135000m³/h，全压为50~1900Pa。

1.4：为满足用户对不同工况点性能调节的需要，风机可在原基础上配用双速电机，可用两档调速，根据不同的变化比，酒店消防排烟风机工程，可分为s1、s2、s3三种类型；也可配用变频控制器，实现变频调速，建议调节频率锁定在25Hz~50Hz。

厨房消防排烟风机工程-消防排烟风机工程-冠东空调现货供应由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，冠东空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：迟经理。