

三门峡乙烯基防腐胶泥厂家直销

产品名称	三门峡乙烯基防腐胶泥厂家直销
公司名称	廊坊四隆防腐材料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	酸度:25 比重:10 涂刷性:便捷
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村
联系电话	13172185780

产品详情

三门峡乙烯基防腐胶泥厂家直销

乙烯基玻璃鳞片胶泥环氧玻璃鳞片胶泥所谓鳞片防腐层，就是将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各类耐腐蚀树脂等混合，经专用机械配制成胶泥或涂料，再经泥抹子，高压无气喷等工具涂敷于经处理的金属表面或其它被防护材料表面，经过室温固化后所得到的衬层或涂层。它同玻璃钢的不同点在于变连续的纤维填料为不连续的鳞片涂料。其结构组成。一、1、发电厂排烟脱硫装置、吸收塔烟道、事故浆液箱、石灰石浆箱、机磨再循环浆液箱。

2、钢铁厂盐酸回收装置、焦炭炉脱硫装置、酸洗装置。

3、石油原油储罐。

4、化学工业氯碱装置、染料、化学品等装置

5、排水、废液处理装置混凝土槽、中和槽

6、污水处理装置

二、玻璃鳞片在重防腐涂料中的应用原理，可明显增加鳞片与树脂间的粘结力，有效增加了涂层的抗渗性，降低了涂层的吸水性。由于鳞片涂层的固体成份和添加剂根据需要可以调节配比，使涂料能适应多种气候，石柱已烯基玻璃鳞片胶泥点击查看多种工艺要求的配置方法。能解决低温气候的固化问题，和每道工艺之间的施工间隙时间的长短。对于低温玻璃鳞片胶泥在涂装过程中。

施工后的玻璃鳞片涂料中，纵横比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在树脂中呈平行重叠排列的宫式结构，从而形成致密的防渗层结构。腐蚀介质在固化后的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径，因此在一定厚度的耐腐蚀层中，腐蚀渗透的距离大大的延长，相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。玻

璃鳞片在烟道中的使用在烟道各零件焊接，支吊架施工，以及保温工作完成以后方可进行内壁的防腐涂层施工。待烟道全部焊接及安装完成后，安装在原烟道位置时内壁刷耐高温防锈漆，净烟道位置及部份原烟道将内壁刮涂玻璃鳞片防腐处理。玻璃鳞片在烟道中的使用也是有一些需要注意的细节。玻璃鳞片玻璃鳞片使用前应对种类，稀释剂是否符合说明书的技术要求，玻璃鳞片的配制应严格按照产品说明书的技术要求进行调配，玻璃鳞片的调配应采用真空搅拌机，玻璃鳞片充分搅拌均匀后，放置5-10分钟使其充分熟化后方可使用，工程用量应按说明书的规定控制