

河北赫翌牌可再分散乳胶粉（粘接型）建筑专用

产品名称	河北赫翌牌可再分散乳胶粉（粘接型）建筑专用
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:保温板粘接剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

一、特性可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。
二、推荐用途 抹面砂浆 瓷砖粘接剂 自流平水泥砂浆 外墙柔性腻子 粉末型乳胶漆 填缝剂
三、产品规格固含量

99 ± 1 (wt%) 灰分
12 ± 2 (wt%) 50 水溶液粘度 1000mpa.s
最低成膜温度 0
四、可再分散乳胶粉应用

领域 主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。
在砂浆中都是为了使传统的水泥砂浆的脆性、高弹性模量等弱点得到改善，赋予水泥砂浆较好的柔韧性及抗拉伸粘结强度，以抵抗和延缓水泥砂浆裂缝的产生，由于聚合物与砂浆形成互穿网络结构，在孔隙中形成连续的聚合物膜，加强了集料之间的粘结，堵塞了砂浆内的部分孔隙，所以硬化后的改性砂浆比水泥砂浆性能有很大的改善。
五、包装25公斤/包，内衬聚乙烯膜的多层纸袋包装，成吨发货可含运费送到。
六、贮存置于阴

凉干燥处；为防止水汽，开袋后应尽快密封；鉴于产品具有热塑性的特点，堆放时不能超过一托板；贮存不超过12个月。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>