

中兴F803无源接入单元

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 中兴F803无源接入单元 |
| 公司名称 | 山东格伦德电源科技有限公司 |
| 价格 | 180.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南市历城区山大北路 |
| 联系电话 | 15315678277 |

产品详情

产品名称：中兴F803交换机

产品颜色：黑色

产品型号：ZXA10 F803

产品报价：630 RMB/台

产品包装：牛皮纸箱

产品品牌：HUAWEI华为

中兴F803无源光接入网综合接入单元为多用户接入网关(EPON MDU)。它主要用于FTTB/O(光纤到大楼/光纤办公室)，提供的强大的2层交换功能将满足高速率，高带宽，高QOS的应用，十分适合IPTV等新型业务。

线路侧：1个标准PON口。

用户侧：固定配置16个10/100 BASE-TX接口。

尺寸：300mm(宽)/45mm(高)/190mm(深)

重量：1.6kg

中兴F803的电源接口

接口

数量

描述

用途

电源开关 1

电源插座 1

船型开

开关设备电源

关：“I”开，“O”关

交流供电

三极插座，220 VAC 连接电源线

50/60HZ

中兴F803接口物理特性列表

项目

光接口

SC/PC，单模

数据传输

速率

网络侧(IFpon)

1.25Gb/s对称(上/下行)

接收：1490nm 发送：

传输波长

电接口

1

310nm

RJ45,10/100Base_T自适应

用户侧(UNI)

支持WEB方式本地和远程管

理

管理口

ZXA10 F803的光接口参数

参数

标称值

SC/PC

接头形式

PON数量

光纤类型

波长

单模光纤

发端：1310nm PON口

收端：1490nm PON口

PON接口标准

IEEE803.2ah/1000BASE-PX20+

中兴F803的PON接口

功能模块名称

.系统注册和认证功能

基于ONU MAC地址的注册 支持

功能模块描述

基于LOID的注册

.OAM功能

支持

支持PON接口环回

支持PON链路测试

Dying Gasp告警

数据加密

中兴F803的Switch接口

8

02.1p优先级

端口速率强制和自适应

02.1Q Tag VLAN

广播风暴控制

端口速率限制

端口流量控制

支持端口隔离

IGMP Snooping

可控组播

中兴F803的网管

.管理接口

SNMP

本地和远程管理

2

.OAM带外网管

扩展OAM

.系统功能

参数配置、保存

恢复默认设置

版本在线升级/远程升级

用户管理

系统信息

诊断测试

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。