

# 直供不锈钢储罐 不锈钢储罐 中德欢迎您

产品名称	直供不锈钢储罐 不锈钢储罐 中德欢迎您
公司名称	广东中德压力容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区清风东路（银富中心南）
联系电话	13802635672 13802635672

## 产品详情

中德公司拥有专业的团队，有精良加工设备和创新的工艺工装。现已开发新型压力窝、反应釜、储罐、磁能加热器、搅拌机、分散机、静态混合器、动力换热器、刮板蒸发器、生物质燃烧机、真空渗入机组、导热油加热及冷却机组、107胶生产线、脱硫脱硝工程、工业废气水处理工程，还可以根据需求开发过程强化装备。广东中德压力容器有限公司，不锈钢储罐哪家好，是华南地区优质的反应釜厂家、压力容器厂家等。

储罐设备主要包含无菌水箱、配液罐、纯化水贮罐、注射用水贮罐、蒸馏水主贮罐，直供不锈钢储罐，产品用于电渗析、单级反渗透、双级反渗透、ED11制水装置的纯化水贮存。

(1) 罐体分为卧、立式两种，依据工艺要求的不同分为：316L、304材质两种。

(2) 罐体内外均作整体抛光处理Ra0.45°。

(3) 罐体可满足GMP规范要求的纯蒸汽灭菌，配置0.22um的呼吸器。

(4) 旋转洗罐器、测液位装置，设有进水口、回流口、纯蒸汽灭菌口、洗罐；接口、呼吸器接口、出水口、排污口、取样口。

(5) 也可根据用户工艺要求的不同增加其它接口和装置。不锈钢储罐

中德公司拥有专业的团队，有精良加工设备和创新的工艺工装。现已开发新型压力窝、反应釜、储罐、磁能加热器、搅拌机、分散机、静态混合器、动力换热器、刮板蒸发器、生物质燃烧机、真空渗入机组、导热油加热及冷却机组、107胶生产线、脱硫脱硝工程、工业废气水处理工程，还可以根据需求开发过程强化装备。广东中德压力容器有限公司，供应不锈钢储罐，是华南地区优质的反应釜厂家、压力容器厂家等。

跟着涂料技术的开展，加上业主对贵重的修理费用的重视，在引入寿数周期费用剖析( Life Cycle CostAnalyst )的概念后，为了减少维护涂装次数，现在最为常用的配套方案见表 1，干膜总厚度在 250  $\mu$  m 左右，按 ISO 12944-5:2007，规划运用寿数为 15 a 以上。表 1 储\_罐外壁配套方案工程硅氧烷涂料有着出色的耐候功能，且能够高膜厚施工，这就意味着能够把上面传统型的 3~4 道涂层体系改为 2 道涂层体系，总的干膜厚度在 225  $\mu$  m 左右。不锈钢储罐

中德公司拥有专业的团队，有精良加工设备和创新的工艺工装。现已开发新型压力窝、反应釜、储罐、磁能加热器、搅拌机、分散机、静态混合器、动力换热器、刮板蒸发器、生物质燃烧机、真空渗入机组、导热油加热及冷却机组、107胶生产线、脱硫脱硝工程、工业废气水处理工程，还可以根据需求开发过程强化装备。广东中德压力容器有限公司，是华南地区优质的反应釜厂家、压力容器厂家等。

## 酸洗钝化

在正式酸洗钝化前要采用试板进行试验，掌握控制酸洗钝化温度及时间，防止欠酸洗或过度酸洗而引起基本金属的腐蚀，必要时可采用添加缓冲剂的办法来抑制点腐蚀及过度腐蚀发生，不锈钢储罐，如加入 0.5% 的乌洛 r 托品。酸洗钝化用清水冲洗，使表面不留残液。可用石蕊试纸检测，中性为合格。酸洗钝化膏涂抹厚度为 2~5 毫米，根据不同部位原钝化膜破损及污染情况灵活控制调整；钝化时间控制在 15~30 分钟；涂抹完后用塑料刷子刷蹭，增强酸洗钝化效果，但不可用钢丝刷刷蹭，防止破损形成的钝化膜，更不可用电动砂轮除锈机进行刷蹭，否则，不但破坏了形成的钝化膜，还易形成高温氧化层。酸洗钝化时罐内温度控制在 10-25，若在夏季施工，应选择早晚期间施工或在外壁保温施工后施工，防止罐体温度过高，将涂抹的膏体内的酸洗钝化液蒸发掉，膏体变干，影响效果。不锈钢储罐

直供不锈钢储罐-不锈钢储罐-中德欢迎您(查看)由广东中德压力容器有限公司提供。广东中德压力容器有限公司(www.gdtesai.com)在反应器这一领域倾注了无限的热忱和热情，中德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱总。同时本公司(www.ts-gdzd5.cn)还是从事氨气吸收塔，废气吸收塔，尾气吸收塔的厂家，欢迎来电咨询。