

西安沥青洒布车 宏达筑路机械 沥青洒布车的清洗方法

产品名称	西安沥青洒布车 宏达筑路机械 沥青洒布车的清洗方法
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

智能型沥青洒布车是由汽车底盘、沥青罐、沥青泵、加热设备、喷洒设备、传动系统、管道系统、电气系统、自动控制系统和清洗装置等组成。

（一）沥青罐

沥青罐由罐体、加油口、装饰板组成。罐体为椭圆柱体、内外两层由钢板焊接而成，两层之间填充硅酸铝保温材料，厚度80毫米，罐体内有两层隔板，用以减缓液态沥青在洒布车行驶时产生的冲击，底部有沉槽，便于罐内的沥青吸干，半自动沥青洒布车，罐体底部有四个安装脚与付梁焊成一体，再固定在车架上。加油口由两部分组成，需要进入罐体检修清时打开大盖，只加沥青时打开小盖即可。平常通气管必须保持畅通。

沥青洒布车性能特点：

采用工程机械专用发动机作为动力源、稳定可靠；加热系统采用进口柴油燃烧器，具有自动点火和温度控制功能；工业计算机可根据输入的工作参数和雷达测速仪反馈的数据自动控制喷洒量；施工结束可利用高压空气清洗，少许柴油浸泡沥青泵，方便快捷，西安沥青洒布车，节约能源；沥青的洒布控制既可以在驾驶室内完成，也可以在车尾的操作平台上进行控制；手动/自动控制方式均可以实现对每个喷嘴的单独控制，从而随机调节洒布宽度；经先进的加工工艺和严格的精度测试，沥青洒布车 图片，使每个喷嘴的喷洒一致性得到了充分的保证；

沥青洒布车性能特点：

全自动沥青洒布车是我公司根据多年来的工程施工和设备设计制造经验，沥青洒布车的清洗方法，结合当今公路的发展状况，研制开发的既操作简单又经济实用的沥青洒布机械系列化产品之一，它是

一种专业洒布乳化沥青、稀释沥青、热沥青、热改性沥青及各种粘合剂的施工设备。

产品型号：HGY5123GLQ 底盘型号：重汽M5G/ZZ1121G471GE1 排放标准：国V
沥青洒布宽度：6000L 喷洒量：0.2-3.0kg/m²

罐体容积：6000L 沥青加热方式：进口柴油燃烧器（发热量10×10⁴kcal/h）
喷洒介质：改性沥青、热沥青、乳化沥青

总质量：12490kg 外形尺寸：8970×2486×3080mm（长×宽×高）

西安沥青洒布车-宏达筑路机械-沥青洒布车的清洗方法由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.net）是山东德州路面机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏达筑路机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏达筑路机械更加美好的未来。