

# 金华球场跑道 就选超固装饰 球场跑道工程

产品名称	金华球场跑道 就选超固装饰 球场跑道工程
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

## 产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。防滑：特殊的覆盖层，能保证其表面防滑，为运动员提供稳定、安全的保护。基础表面平整度要求较高，球场跑道施工，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

- 1、坡度：横向 $<1\%$ (弯道 $8\%$ 、直道 $5\%$ 、半圆区 $5\%$ )，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。
- 2、平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 3、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。
- 4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。
- 5、强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，金华球场跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理

性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，球场橡胶跑道，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最1佳全天候室外运动场地坪材料。这种工艺不仅能克服聚氨酯材料自流平的特点，而且还能保留聚氨酯材料的耐侯、耐老化性能，同时克服聚氨酯跑道易掉粒的通病。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

## 关于自结纹塑胶跑道

一底层：聚氨酯混合料加黑胶粒。

二中间层：自结纹清浆，摊铺形成闭孔性微泡夹层，球场跑道工程，其弹性、硬度、摩擦力既能减缓脚步着地时时冲击力对人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连连不断向前的动能。符合国际田联最新颁布吸震率的标准要求35%~50%。

三面层：自结纹花浆，它是纯胶液（花浆）加金刚砂粉及促变剂搅拌，用专业机器喷上去，经过几个小时反应，它自己自然形成纯聚氨酯物胶浆，防滑面层。这种工艺不仅能克服聚氨酯材料自流平的特点，而且还能保留聚氨酯材料的耐侯、耐老化性能，同时克服聚氨酯跑道易掉粒的通病。耐磨、表面颗粒均匀、受力均匀、划线清晰饱满、整洁美观、环保的产品。符合塑胶跑道：可用聚氨酯树脂作为基础层，表面浇铸EPDM香蕉颗粒于聚氨酯树脂上。

金华球场跑道-就选超固装饰-球场跑道工程由杭州超固装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州超固装饰工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!3塑胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。