

# 福建沙发焚烧炉规格在线咨询

产品名称	福建沙发焚烧炉规格在线咨询
公司名称	诸城市宏利圣得环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)
联系电话	15753677202 15753677202

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市宏利圣得环境科技有限公司

炉排垃圾焚烧炉用耐火材料：炉排垃圾焚烧炉依据垃圾燃烧过程可以分为干燥区、燃烧区和燃尽区，按照位置可以分为垃圾推料器给料口区、炉排侧墙、前后拱区和排渣口；

这些不同的区域炉衬所受的温度、机械强度和气氛都不相同，需要根据各自的特点选用耐火材料。垃圾给料口，位于焚烧炉干燥区，烟气温度一般在500-600℃，受垃圾的磨损和水分的影响较易产生热剥落，其工作层一般使用强度较高的低水泥浇注料或耐磨强度较好的莫来石浇注料，焚烧炉燃烧区，由于温度高达1000℃左右，靠炉排侧墙还受到垃圾磨损、熔渣附着等作用，普遍使用耐磨损、耐附着、抗化学侵蚀性较强的SiC挂砖。

上部侧壁、炉顶等部位受火焰的热冲击和燃烧废气的侵蚀并且此处的烟温更高，多使用高铝质材料的铬刚玉、SiC或莫来石预制挂砖及浇注料。

排渣口温度较低，（400-500℃），通常使用强度较高的高铝质浇注料。总之，焚烧炉的燃烧温度<1200℃时，由于硅质结合剂结合的SiC制品在应用中形成环绕SiC晶粒的致密惰性层，SiC含量不同的材料均适用于作其内衬；燃烧温度>1250℃时，沙发焚烧炉规格，焚烧炉内熔融侵蚀气氛较为强烈，高铝制品的铬刚玉等耐火材料优于SiC质的制品。

## 优点

- (1) 处理垃圾范围广泛 能够处理工业垃圾、生活垃圾、医院垃圾废弃物、废弃橡胶轮胎等。
- (2) 燃烧热效率高 正常燃烧热效率80%以上，即使水份很大的生活垃圾，燃烧热效率也在70%以上。
- (3) 运行维护费用低 由于采用了许多特殊的设计以及较高的自动化控制水平，因此运行人员少（包括除灰渣人员在内一台炉仅需两人），维护工作量也较少。

**生活垃圾焚烧炉** 无害化生活垃圾焚烧炉是我公司研发新型高效无害化处理设备，废弃物经过人工分批定量送入炉本体，由点火温控燃烧机点火燃烧，根据燃烧三T（度、时间、涡流）原则，在炉本体燃烧室内充分氧化、热解、燃烧，产生之烟气进入二次燃烧室通过高温燃烧，再次在燃烧室中烟气停留2秒钟，使之有害气体在高温下完全烧烬，充分分解有害病菌，再经过洗涤设备除去粉尘及酸性气体等有害物质，排放时达到无异味、无恶臭、无烟之效果，然后将旋风除尘器净化的洁净气体经烟囱排放至大气中，燃烧后产生之灰烬由人工取出、筛分、转移并掩埋。

福建沙发焚烧炉规格在线咨询由诸城市宏利圣得环境科技有限公司提供。诸城市宏利圣得环境科技有限公司（[www.zchlsd.com](http://www.zchlsd.com)）位于诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏利环保设备在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏利环保设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏利环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.cwdwfs.com](http://www.cwdwfs.com)）还是从事宠物动物焚烧炉，宠物焚烧炉，动物焚烧炉的厂家，欢迎来电咨询。