专业定做特种门窗 安徽佳航 山东特种门窗

产品名称	专业定做特种门窗 安徽佳航 山东特种门窗
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

产品详情

防爆门都能用在什么场合呢？具有什么特性？

我们也许会想到防爆门是因为什么原因而设计的呢？望文生义的话，山东特种门窗，防爆门就是为了防止爆1炸产生的危害会危及到人员或设备而使用的一种门。很显然，它属于一种安全设备。大家都知道，爆1炸会产生强烈的冲击波，而强大的冲击波会严重的损坏或伤害房屋、机器和人体。所以，为了防止这种爆1炸冲击波对周围环境的伤害，防爆门厂家设计研发了防爆门。防爆门可用在工业、煤矿、化工场所或者建筑施工处，用来抵挡爆1炸冲击波，还能阻止爆1炸产生的有毒气体和烟雾的蔓延，从而保障人员的生命安全和机器设备的完整无损。

防爆门如何防腐蚀？

（1）合理选材 防爆门厂家根据矿山机械环境介质情况，选择抗腐蚀材料。如不锈钢能抗1氧化性的硝1酸侵蚀，在大气、水、高温中具有一定的抗1氧化能力，但在非氧化性的盐康、稀硫酸中仍会产生一定腐蚀。总的说来，尼龙、工程塑料、陶瓷具有良好的耐腐蚀性。含镍、铬、铝、硅、铂的合金在某些情况下也具有一定的耐腐蚀性。随着陶瓷复合材料的研制及高强碳纤维等材料的推广应用，一些优质的防腐材料将不断被应用于矿山机械生产中。

（2）覆盖金属保护层
防爆门厂家采取覆盖措施使金属表面形成耐蚀金属覆盖层。如镀锌、镀铬、镀铝、金属喷镀、熔镀等。

（3）覆盖非金属保护层 非金属保护层具有良好的耐蚀性，专业定做特种门窗，也是防腐发展的方向

防爆门使用与维护

防爆门装置技术规范及要求磁预紧自动启闭式防爆门密封件必须采用进口氟橡胶、耐高温高强磁铁及不锈钢金属材质。防爆门装置技术规范及要求防爆门设备的制造应采用标准美国NFPA68/69和德国标准TRD413、VDI3673粉尘爆1炸规范，并满足编审中的《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》。防爆门装置的启爆压力准确可调，特种门窗厂家，在设定的启爆压力下误差应≤±10%，在设定的启爆压力下，根据现场变化应能在±40%范围内进行再调整。磨煤机入口一次风热风道防爆门自动启闭防爆装置设定回位压力应≤ 5 kPa；爆1炸时防爆装置内最1大飞升压力应≤ 8
kPa;吸风机入口烟道防爆门自动启闭防爆装置设定回位压力应-7
kPa；爆1炸时防爆装置内最1大飞升压力应≤ 0.7 kPa

专业定做特种门窗-安徽佳航(在线咨询)-山东特种门窗由安徽佳航智能技术有限公司提供。安徽佳航智能技术有限公司（www.ahjhzn.com）位于安徽省合肥市青年路青年工业园3号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安徽佳航在特种建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽佳航取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽佳航全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。