

# 不锈钢喷淋塔价格 泊头厂家直销腐蚀烟气粉尘处理设备

产品名称	不锈钢喷淋塔价格 泊头厂家直销腐蚀烟气粉尘处理设备
公司名称	泊头诺利多尼环保机械制造有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:NLDN 型号:304 产地:河北泊头
公司地址	泊头市洼里王镇季家八里庄
联系电话	13482911118 15076763555

## 产品详情

不锈钢喷淋塔生产厂家

泊头诺利多尼环保，长期对腐蚀性粉尘及烟气进行研究，对腐蚀性粉尘处理和腐蚀性烟气处理，有专业的研究，对不同腐蚀强度的成分，匹配不同成分不锈钢材质，进行了很多实验，总结了许多的宝贵经验。

不锈钢材质环保设备：

根据不同腐蚀性成分，可以分为烟气和粉尘两种介质：

高温腐蚀性粉尘可以用不锈钢单机除尘器/不锈钢脉冲布袋除尘器/不锈钢锅炉除尘器/不锈钢旋风除尘器/不锈钢阻火器。

高温腐蚀性烟气可以用不锈钢低温等离子|不锈钢吸附箱|不锈钢催化燃烧|不锈钢喷淋塔|不锈钢换热器。

不锈钢环保设备材质介绍：

不锈钢材质在选择的时候的依据：是根据企业排放腐蚀性烟气包含成分,来界定不锈钢的等级,不锈钢分为以下几种型号：

不锈钢分类按成分可分为Cr系（400系列）,Cr - Ni系（300系列）,Cr - Mn - Ni（200系列）,耐热铬合金钢（500系列）及析出硬化系（600系列）。

1,200系列：铬-锰-镍

2,201,202等：以锰代镍,耐腐蚀性比较差,国内广泛用作300系列的廉价替代品

3,300系列：铬-镍 奥氏体不锈钢

4,301：延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。

5,302：耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。

6,303：通过添加少量的硫,磷使其较304更易切削加工。

7,304：通用型号；即18/8不锈钢。产品如：耐蚀容器,餐具,家俱,栏杆,医疗器材。标准成分是18%铬加8%镍。为无磁性,无法借由热处理方法来改变其结构的不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

8,304 L：与304相同特性,但低碳故更耐蚀,易热处理,但机械性较差 适用焊接及不易热处理之产品。

9,304 N：与304相同特性,是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。

10,309：较之304有更好的耐温性,耐温高达980 。

不锈钢喷淋塔工作原理：

通过风管将腐蚀烟尘废气引入净化塔。通过填料层后，废气和氢氧化钠吸收剂与气体和液体充分接触，以吸收和中和气体。净化后，粉尘废气经烟尘板脱水除去，再由风机排放到大气中。在塔底用水泵加压后，将吸收剂喷在塔顶喷淋而下，然后再循环到塔底。净化后的腐蚀废气符合国家排放标准。

不锈钢喷淋塔结构：

采用喷雾塔填料层作为气液两相接触元件的传质设备。填料支撑板设置在填料塔底部，填料以堆叠方式

排列在支撑板上。填料压力板安装在填料上方，以防止向上气流吹出。喷雾塔从塔顶喷出液体，通过液体分布器到达填料，并沿填料表面向下流动。气体从塔底分布后，液体通过填料层的空隙连续逆流。在填料表面，气液两相紧密接触，进行传质。当液体沿填料层流动时，有时会有壁面流动。壁面流动效应导致气液两相在填料层中的分布不均匀，导致传质效率下降。因此，将喷雾塔中的填料层分成两部分，中间设置有再分配装置，再分配后再喷洒到下部填料上。

不锈钢喷淋塔使用范围：

不锈钢喷淋塔适合电镀废气处理，酸洗盐酸废气处理，硫化氢废气处理，二氧化硫废气处理，涂装车间废气处理，电子配件酸洗废气处理，涂装生产线废气处理，香料香精车间废气处理，精密仪器车间废气处理，药厂废气处理，太阳能光伏材料废气氯气中和处理等众多行业领域。

我们的地址：泊头市洼里王镇季家八里庄电话：13482911118联系手机：15076763555 期待您的咨询

售后和质保：

我厂一直秉承以为客户解决问题为发展核心，设备质保也按自己企业的定位而执行，其它企业质保一年，我们质保两年，水泵系外部采购产品，质保一年，我们的设备，我司长期提供维护提醒与回访工作。