

货物周转平板车金诚生产电动牵引车配套平板车

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 货物周转平板车金诚生产电动牵引车配套平板车 |
| 公司名称 | 山东金诚工矿设备有限公司 |
| 价格 | 5890.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金诚 发货:物流 质保:一年 |
| 公司地址 | 任城区长沟工业园 |
| 联系电话 | 15254758787 |

产品详情

平板拖车列车与普通汽车相比：1.运输效率高:一般全挂汽车列车的装载质量是普通货车的1-2倍，2.制造成本低，一般一辆全挂车要比相同吨位的货车制造成本低50%-60%，3.)燃料消耗低:百吨公里燃料消耗比货车单车低40%;4.结构简单，维修方便、维修费用低，而且对于一般货车不需改装即可拖挂;5)可摘挂后，较长期的作为储存单元使用。

货物周转平板车参数：

1.5吨板车，多数使用的尺寸是2*1.5m，或者2.5*1m，或者3*2m等，一般情况下如果载重5吨以上，长度不建议在2m一下，为了安全考虑，5吨以上，长度最好控制在2.2m以上。这样不会影响前轮后轮的使用。是安全距离。

承载能力：1.5T

承重面尺寸：1400MM*1900MM

轮胎：4个500-8实心胎

额定行驶速度：15KM/H（本车为全挂车，没有动力，可以用叉车、牵引车、货车等牵引）

货物周转平板车适合范围：

工厂、码头、港口、仓库各种货物周转运输

山东金诚JC-015平板拖车特点

国标高锰合金钢，承载能力强，车身加强筋密集，结实稳固；

转向机构为上海工机回转总成(挖掘机钩臂回转总成)十年不用担心损坏；

悬浮式车架，同传统硬连接(焊接)相比，减少车体长期应力损伤，使用寿命更长；

轮轴自动摆动调节式，凸凹地面保证板面水平且轮胎受力均衡；

采用国内工程车辆都比较认可的品牌工程实心轮胎，弹性高，耐磨；

可根据客户要求提供刹车(气刹或油刹)、减震、顶篷、护栏等非标配置。

平板拖车定制需要提供的参数：

第一使用路况，是厂区使用还是道路使用，厂区使用一般使用速度慢直径小的实心轮胎，如果是道路使用，请提供是短途还是长途，长途一定是使用充气胎。

第二载重吨位，载重吨位直接决定了整车配置。

第三需要的尺寸，尺寸的载重吨位一样，需要精确度，请提供准确的尺寸在载重吨位，任何一种不精确就会造成整车配置不一样。

第四是否只要平板，板面分为框架式，平板式，凹凸式，斜面式等等，

第五还有没有其他附件要求，例如减震，围栏，插桩，雨棚。锁具，支腿，刹车，顶升器，四轮转向，双转盘，特殊金诚牵引架，爬梯等。