

金华环氧自流平 力川建筑热情服务 环氧自流平单价

产品名称	金华环氧自流平 力川建筑热情服务 环氧自流平单价
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

产品详情

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

首先要选择正规厂家的产品，确保产品的质量没有有害的添加物，比如绝对不能含有苯，油性的环氧地坪漆是有很多溶剂挥发物的，尤其在刚施工干燥的过程中，漆膜需要溶剂来稀释和流平。一般干燥后通风15天就安全了。

如果是居住的房屋内，有种水性的环氧地坪漆可以选择，环保性更好一点。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

透水混凝土施工工序：

将定量石子，水泥，增强剂，环氧自流平漆，水投入搅拌后搅拌均匀，由斗车拉送至施工现场，铺装前路基应保持湿润，环氧自流平工艺，垫层需要振捣平整，面层需要用水泥抹平机收光抹平，施工完毕后需要用农膜进行覆盖养生，两天后进行洒水养护，养护期间应设隔离带，避免行人通过。养护五到七天，环氧自流平单价，面层干燥后喷涂面层封闭剂。

1、原材料准备：

石子：含泥量 < 1.0%，质地坚硬、耐久、密实的碎石；

水泥：普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5级

外加剂：透水混凝土增强剂

水：干净、人可饮用的水；

色粉：氧化铁系列颜料；

罩面剂：户外路面专用保护剂；

2、设备准备：

搅拌机、平板振动夯、磨光机、运输车、刮尺等；

3、施工队伍组建：

根据项目情况准备合适的班组，一般一个班组8-12人；

4、施工：

搅拌--摊铺--养护--锯缝、填缝--喷色

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

“防尘地坪”两层的溶剂型丙xi酸防尘地坪系统，金华环氧自流平，适用于混凝土或似混凝土的地坪

优点：1有好的渗透性 2防止油污或化学品渗入 3防尘且容易清洁 4容易维修

适用范围：仓库、停车场、轻工业厂房。

“涂装地坪”三层或四层的溶剂型环氧地坪系统 适用于混凝土或似混凝土的地坪

优点：1、有丰富色彩的表面 2、良好的耐磨性 3、提供卫生的环境，容易清洁

4、防尘，提供混凝土的保护

适用于：轻工业厂房，仓库，电子工业，汽车修理厂，停车场和人行道。

欢迎新老顾客来电咨询~

金华环氧自流平-力川建筑热情服务-环氧自流平单价由永康市力川建筑材料有限公司提供。“地面翻新”就选永康市力川建筑材料有限公司（www.zjykb.com），公司位于：浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼，多年来，力川建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，

来函，亲临指导，洽谈业务。力川建筑期待成为您的长期合作伙伴！