

uv打印机厂家 连云港打印机 众拓科技

产品名称	uv打印机厂家 连云港打印机 众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

夏季保养uv平板打印机的方法。

方法一、温度的控制。

UV打印机要放置在阴凉、背光的角落，避免高温和阳光直射的环境，uv打印机厂家，适宜的室内温度是19 ~ 32 ，湿度是25% ~ 70%。

方法二、断电保湿。

当UV平板打印机长时间不工作时，可以选择断电保湿，不要让机器处于待机状态，这样温度会升高。

播放

方法三、每日必做。

每天UV平板打印机开机后，一定要先打下测试条，查看喷头是否堵塞，夏季温度过高，容易墨水干燥。

方法四、定期关注。

以周为单位，清洗设备的内部跟外部卫生，尤其在机头、导轨等关键位置，UV打印机，保持干净尤为重要。

UV平板打印机喷头的电压对喷头的影响

喷头的电压，因为喷头的电压的高低可以决定喷头内部压电陶瓷的弯曲度，因而高电压也可提高喷墨量。在不影响画面质量的前提下越低越好。实践证明，超出 32V 的电压可能会遇到喷头断墨现象频繁，使用寿命降低的情况出现。前面说了高电压会使压电陶瓷的弯曲度加大，如果又处于高频振荡状态，连云港打印机，则喷头内部的压电晶体就极易疲劳和损伤折断，而过低的喷头工作电压又会使画面的饱和度受到影响。所以 28V-32V 之间的喷头工作电压较为适宜。

如何尽可能提高紫外平板打印机的实际打印速度：1. 升级版uv平板打印机的配置不限于：提高喷嘴速度，更换性能更高的喷嘴，选择双排打印模式等等；2. 选择更大的格式当uv平板打印机打印所有方面时，后面材料的处理是同步进行的，这样在打印后面的材料之后，更换前部的材料，并且机器连续打印。3，操作细节：选择合理的打印模式，羽毛容量设置，绘图效率等，这些都受到不同uv平板打印机技术人员的影响。

uv打印机厂家-连云港打印机-众拓科技(查看)由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）在打印机这一领域倾注了无限的热忱和热情，众拓科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。