

# 双登蓄电池6-GFM-200/12V200Ah 厂家销售全国

产品名称	双登蓄电池6-GFM-200/12V200Ah 厂家销售全国
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-200 规格:12V200Ah
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

双登蓄电池检查维护须知：一、每月检查的内容 1、目检电池的外观有无严重的变形连接条受腐蚀的情况着重检查三个\*\*\*容易漏液的部位极柱、气阀、密封盖。 2、测量电池组的浮充电压、浮充电流。 3、测量电池组的环境温度尽量保持在25 为20 。 4、特别注意领前或落后电池的单体电压。 二、季度检查的内容 1、每只单体电池的端电压如电压偏差值大于生产厂商提供的参数需进行均充。 2、每只单体电池的表面的温度留意是否有过热的电池。 三、每年检查的内容 1、检查连接螺钉的紧固扭矩及连接状况。 2、电池室的通风状况 3、可做一次30-40深度的核对性放电测试。 四、浮充电压的影响 浮充电压对蓄电池的使用寿命有直接影响。高于推荐极限的浮充电压会降低电池使用寿命。低于推荐的浮充电压会导致电池容量不足。下表显示未经温度补偿后的浮充电 6 压对蓄电池寿命的影响。

双登蓄电池安装注意事项：1.

电池+-端子间不可短路.(端子间短路可能造成烫伤.发烟.火灾危险.)2.

不可在密闭容器中充电.(在密闭容器中充电.容器破裂可能造成人身伤害.)3.

电池不能放置在密闭空间里或火源附近.(如放置在这些场所.可能造成爆炸.火灾危险.)4. 转

矩扳手.扳子等金属工具.请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.(如不进行绝缘处理.短路后

会导致烫伤.蓄电池破损.爆炸.)5. 不可对本蓄电池进行分解.改造.(蓄电池内部含有硫酸.若

接触到眼睛.皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤.)6.

如发现电槽.盖等有龟裂.变形等损伤及漏液现象.请更换此蓄电池.7. 请不要使用信那水.汽油.煤油.挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕.漏液.8. 请定期更换蓄电池.不要超期使用.双登蓄电池的正确使用和

维护主要有以下7点:1、 检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。2、 时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、 不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。4、 普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。5、 蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、 在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了极柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。7、 当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。双登蓄电池质量保证：1.严格按合同要求提供符合设计规定，质量合格的产品2.严格控制和检查进场原材料，配件的质量3.保证提供的电池是工艺完善，检测手段完备，决无缺陷的产品4.对电池的性能，包装，运输，技术支持，服务等方面负全责5.按合同提供相关的安装图纸和质量标准，为安装使用提供便利6.检测发现电池有质量缺陷，保证几时向客户通报决不隐瞒。在安装和运行中出现故障以保证用户正常使用为前提，先解决现成问题，恢复系统运行，再研究分析责任归属7.客户收货时发现外观缺陷和配件缺失，我厂将负责尽快免费补齐缺失部分配件及更换缺陷电池8.在保证电池品质的前提下，保证提供完善的售后服务，技术支持和客户培训

双登蓄电池售后服务：1． 严格按照"产品'三包'服务范围"和"售后服务承诺"对客户进行服务（详细请索取说明书）；2．

对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。3． 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检（铅酸系列、胶体系列），并向用户说明蓄电池目前使用状况，使之放心使用。4． 我们的宗旨:发生顾客投诉时及时提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是用户使用金科华宇蓄电池无后顾之忧。5． 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我公司原因我司承担责任；非我公司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

