

# 华为ETP48400嵌入式电源，

产品名称	华为ETP48400嵌入式电源，
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

华为ETP48400嵌入式电源：

ETP48400华为嵌入式电源支持交流220V、110V交流输入，12路-48V直流输出，大输出功率12000W，可配置48V/50A标效和整流模块，各功能单元采用标准化尺寸设计，高度仅9U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统具备智能电池管理、远程监控等功能。

### 2、ETP48400技术参数表

系统参数

尺寸

482.6mm（宽）×330mm（深）×9U（高）

重量： 30kg (不含整流模块)

散热方式： 自然散热

安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式：前进线，前出线

维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级

IP20

交流配电

## 输入模式

220/380V AC三相，兼容220V AC单相

输入电压: 220VAC/110VAC

交流输入: 2 × 63A/3P

输入频率: 45~66Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

防雷: 20kA/40kA , 8/20 μ s

## 直流配电

输出电压: 42~58V DC , 额定值 : 53.5V DC

大功率: 18kW

电池支路: 4 × 125A/1P

## 负载支路

BLVD空开 : 1\*63A/1P , 1\*63A/1P , 1\*63A/1P , 1\*32A/1P , 2\*16A/1P

LLVD空开 : 1\*125A/1P , 1\*125A/1P , 1\*125A/1P

? 直流防雷 : 10kA/20kA

## 环境

运行环境温度

-40 ~+70

存储温度

运行环境湿度

5%~95% (无凝露)

## 海拔

0~4000m

## 1. Brief introduction of power supply

ETP48400 Huawei Embedded Power Supply supports 220V and 110V AC input, 12~48V DC output, maximum output power 12000W. It can be equipped with 48V/50A standard and efficient rectifier module. Each functional unit adopts standardized size design, height is only 9U, supporting standard 19-inch rack or embedded cabinet installation and other installation methods. The system has intelligent battery management, remote monitoring and other functions.

## 2. ETP48400 Technical Parameter Table

system parameter

size

482.6 mm (wide)x 330 mm (deep)x 9U (high)

weight

Less than 30kg (excluding rectifier module)

Heat dissipation mode

Natural heat dissipation

Installation mode

Installation of 19-inch rack or embedded cabinet

Routing mode

Front Line, Front Line

Maintenance mode

Pre-operation, Pre-maintenance, Support Module Level Replacement

Protection Level

AC Distribution

Input mode

220/380V AC three-phase, compatible with 220V AC single-phase

input voltage

220VAC/110VAC

AC Input

2 x 63A/3P

Input frequency

45-66 Hz, rated at 50 Hz/60 Hz

lightning protection

20kA/40kA, 8/20us

DC Distribution

output voltage

42-58V DC, rating: 53.5V DC

maximum power

18kW

Battery branch

4 x 125A/1P

Load branch

BLVD: 1\*63A/1P, 1\*63A/1P, 1\*63A/1P, 1\*32A/1P, 2\*16A/1P LLVD: 1\*125A/1P, 1\*125A/1P, 1\*125A/1P

DC lightning protection: 10kA/20kA

Environmental Science

Operating ambient temperature

- 40 +70.

Storage temperature

Operating ambient humidity

5%~95%(no condensation)

altitude

0-4000m

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。