

河北可再分散乳胶粉8060具有高粘结能力和独特的性能

产品名称	河北可再分散乳胶粉8060具有高粘结能力和独特的性能
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号:齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

一、产品定义可再分散性乳胶粉产品为水溶性可再分散粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等，因此，它们的应用范围是极其广泛的。

二、理化指标：性能指标
外观 白色粉末，可自由流动固含量（wt%） 98.0灰分（wt%）
10±2%堆积密度（g/L）
300-500保护胶体 聚乙烯醇粒径 4%大于400umPH值
6-8玻璃化转变温度Tg(DSC) -10 成膜温度（ ）0

三、产品用途
瓷砖粘结剂 外墙外保温系统粘结砂浆
外墙外保温系统抹面砂浆 瓷砖勾缝剂 自流性水泥砂浆
内、外墙柔性腻子 柔性抗裂砂浆 胶粉聚苯颗粒保温砂浆
干粉涂料 对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品

四、性能
具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性,改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。

五、可再分散性乳胶粉的作用：
可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用；

保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉，或“二次分散”成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中，从而增加了砂浆的内聚力。包装：25公斤/袋 储存于阴凉干燥之场所，建议使用期限为十二个月

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>