

# 重庆钢纤维剪切波浪型钢纤维现货批发

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 重庆钢纤维剪切波浪型钢纤维现货批发                   |
| 公司名称 | 重庆畅星物资有限公司                          |
| 价格   | 4500.00/吨                           |
| 规格参数 | 钢纤维:35*0.8<br>强度:400-700兆帕<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 重庆市巴南区巴滨路1号7幢11-4                   |
| 联系电话 | 15823199967                         |

## 产品详情

### 重庆钢纤维剪切波浪型钢纤维现货批发

钢纤维混凝土是在普通混凝土中掺入乱向分布的短钢纤维所形成的一种新型的多相复合材料。这些乱向分布的钢纤维能够有效地阻碍混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成，显著地改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能，具有较好的延性。

钢纤维砼表面湿润不少于7d，时间越长越好，用湿的草袋铺在表面或用养护材料。钢纤维转换梁保养时避免接触风、太阳、雨水等，应对施工梁体进行挡风、防雨等封闭处理。对于钢纤维转换梁，拆模时间应严格控制在达到规范规定的混凝土28d强度之后。如果遇冬季施工，可按常规办法采取防冻措施。

现代施工工艺中，逐渐采用湿喷钢纤维混凝土，目前使用长20~40mm厚0.5mm的钢纤维。其优点是：

- 1) 5%~10%的回弹率，比干喷低得多；
- 2) 不产生钢纤维的回弹，使用40mm的钢纤维时，也能控制回弹；
- 3) 混凝土质量均一，通常可达到55MPA的强度，特殊作业时，可达到100MPA；
- 4) 环境条件好，粉尘少；
- 5) 作业安全；
- 6) 水灰比小，透水性低；
- 7) 不需要防腐蚀处理，可防止电解和加速腐蚀。