

重庆伸缩缝桥梁路面伸缩装置厂家报价

产品名称	重庆伸缩缝桥梁路面伸缩装置厂家报价
公司名称	重庆畅星物资有限公司
价格	190.00/米
规格参数	品牌:路桥 型号:80 产地:河北
公司地址	重庆市巴南区巴滨路1号7幢11-4
联系电话	15823199967

产品详情

?????

即伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

- 1) 在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩；
- (2) 牢固可靠；
- (3) 车辆驶过应平顺、无突跳与噪声；
- (4) 防水及防止杂物渗入阻塞；
- (5) 安装、检查、养护、消除污物都要简易方便

合理选定恰当伸缩量的缝隙极为重要，缝隙越大伸缩装置越容易遭破坏。采用的缝隙过大或过小，以及没有考虑安装时的温度而调整间隙。特别是针对板式橡胶伸缩装置，易造成破坏。即使是连续桥面，在面层铺装上往往也会出现裂纹。因此。要采取预先切割桥面，设置接缝，或用较软的铺装层来吸收裂缝，或者安设小型的伸缩装置来解决。在较大纵坡的情况下，如不设置考虑适应竖直变位的构造，也容易产生缺陷，引起破坏。伸缩装置沿桥面纵向，即使伸缩量小，也存在挠度差大的问题，因此，在伸缩装置构造上要给予重视。伸缩装置与梁体结合成等强的整体无疑是提高其使用效能的重要手段。除模数式伸缩装置之外的其他类型的???????

，与桥面板的固定、结合往往不够充分，效果不甚理想，一般构造尺寸较小、刚度不足，而且对新材料的特征、配合等研究不够深入，所以在选型时应作充分的比较研究。为防止因雨水而起的漏水现象，虽然在一些钢制伸缩缝装置中，对配合部位采取插入密封橡胶或将排水装置或铺装层面层作为容易清扫的型式，或在整个缝隙中灌注填入防水材料的实用型式。对与桥面的雨水，一般应在伸缩装置附近设集中

排水口；对不在日常养护作多次涂漆的构件上，设计上应采用优质持久的防护材料作有效的处理。