

PLC控制柜 滕业宏旺电气1 PLC控制柜批发厂家

产品名称	PLC控制柜 滕业宏旺电气1 PLC控制柜批发厂家
公司名称	张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市金港镇后滕中华路东侧7幢
联系电话	18661096980

产品详情

张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部公司专业订制各类成套电控柜，专业承接各类系统工程及工控软件服务，主营水处理电气设计、真空炉电气设计、灌装设备电气设计、恒压供水电气设计以及其他非标设计业务

人机界面产品的基本功能及选型指标基本功能：设备工作状态显示，如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等数据、文字输入操作，打印输出生产配方存储，设备生产数据记录简单的逻辑和数值运算可连接多种工业控制设备组网选型指标：显示屏尺寸及色彩，分辨率HMI的处理器速度性能输入方式：触摸屏或薄膜键盘画面存贮容量，注意厂商标注的容量单位是字节（byte）、还是位（bit）通讯口种类及数量，是否支持打印功能

张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部公司专业订制各类成套电控柜，专业承接各类系统工程及工控软件服务，主营水处理电气设计、真空炉电气设计、灌装设备电气设计、恒压供水电气设计以及其他非标设计业务

为了能让PLC控制柜在日常使用中能够满足以上功能，操作人员在使用中，还要满足以下几点要求。

- 1、运行环境温度(主要指功率单元柜进风口的空气温度)要求低，环境温度-5 至40 ，能够提升控制柜的可靠性，并延长其使用寿命。
- 2、检测设备柜顶风扇是否运行正常。将一张标准A4打印纸放在柜门的滤网上，纸张应吸附在入风口的滤网上。
- 3、运行中的环境相对湿度不能高于百分之九十五，否则可能在设备负荷变化时产生凝露现象，引起控制柜中带电部分绝缘破坏。如果相对湿度较高，请打开空调的去湿功能或者购买去湿机(普通去湿机即可)安装在房间内。
- 4、确保室内的通风、照明良好，通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。

5、设备周围空气中不得有过量的尘埃，酸、盐、腐蚀性气体，控制柜应保持干净整洁，并根据现场环境灰尘情况，定期清扫滤网。

6、防止设备受到阳光直射或者靠近发热源放置。

7、夏季是多雨季节，应防止雨水进入设备内部，如雨水顺风道出风口、电缆进入。

8、编写控制柜运行记录表，定时记录设备及电机的运行数据，包括输出频率，输出电流，输出电压，施耐德PLC控制柜，移相变压器的线圈温度等参数并与合理数据对照比较，以利于早日发现故障隐患。

张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部公司专业订制各类成套电控柜，专业承接各类系统工程及工控软件服务，主营水处理电气设计、真空炉电气设计、灌装设备电气设计、恒压供水电气设计以及其他非标设计业务

能干燥。工作环境中相对湿度的允许范围是百分之95，PLC控制柜，不会发生冷凝。

(3)环境大气压力:机柜安装的环境大气压力为1080-795 HPA(相当于海平面上-1000-2000m)

(4)特殊污染物:机柜在特殊污染环境下工作时，PLC控制柜批发厂家，应符合以下标准:SO₂:< 0.5 ppm；H₂S:<0.1ppm；右侧:< 百分之60，西门子PLC控制柜，无冷凝。

2.在大气环境的影响下:

在下列地方使用时，可能会导致连接器接触不良和零部件腐蚀，因此有必要采取空气净化等对策。

(1)内部温度无明显升高的大型密闭控制柜可用于粉尘、酸、铁粉含量较高的场所和有浮油烟、有机溶剂等的场所。

(2)空气净化(空气净化)应在控制柜上进行，尤其是在有腐蚀性气体的地方。机柜内部应稍微加压，以防止外部腐蚀性气体进入。

(3)在有可燃气体的地方，控制柜可能成为火源。防爆设备可以安装或不使用

PLC控制柜-滕业宏旺电气1-PLC控制柜批发厂家由张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部提供。张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部（yehongwang.1688.com）位于江苏省张家港市金港镇后滕中华路东侧7幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前业宏旺电气在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。业宏旺电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。业宏旺电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。