

# 泵用机械密封厂家 泵用机械密封 天成金盛机械密封件

产品名称	泵用机械密封厂家 泵用机械密封 天成金盛机械密封件
公司名称	天津市天成金盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区北方城
联系电话	13920021576

## 产品详情

几种强化润滑的结构

端面偏心：

一般机械密封，动环的中心、静环的中心和轴的中心线都在一条直线上，如果将动环或静环中的某一个环的端面中心做成与轴的中心线偏移一定距离，就能使环在旋转时不断带入润滑液至滑动面间起润滑作用。

应当指出的是，泵用机械密封厂家，偏心尺寸不能过大，泵用机械密封厂，特别是对于高压，偏心会使端面所受的压力不均匀，而造成磨损不均匀。对于高转速密封，不宜用动环作为偏心环，否则由于离心力的平衡会使机器发生振动。

天津市天成金盛科技发展有限公司-位于天津市南开区新南马路五金城；主营各种系列机械密封-批发杭州南方泵业、丹兰富、日本荏原、德国威乐、上海凯泉、连成、开利、东方、康大、虹桥等系列机械密封，均有现货。承接各定制机封。聚四氟乙烯 聚四氟乙烯是常用的辅助密封圈材料，它从1938年问世以来，应用范围日益扩大，这是因为聚四氟乙烯具有以下一些特点：

(1)优良的耐化学侵蚀，耐老化性能；

(2)使用温度范围广，泵用机械密封，在-180~+260 都可使用；

(3)低摩擦系数和不粘性;

(4)填充改性后耐磨性大幅度提高等优点，被称为当代塑料王。当然，聚四氟乙烯也有机械性能受温度与负荷的影响较显著，线胀系数大，导热系数小，奇特的冷流性，在20 左右时，体积变化明显等缺点，这是我们在应用时须加注意的。

天津市天成金盛科技发展有限公司-位于天津市南开区新南马路五金城；主营各种系列机械密封-批发杭州南方泵业、丹兰富、日本荏原、德国威乐、上海凯泉、连成、开利、东方、康大、虹桥等系列机械密封，均有现货。承接各定制机封。

### 安装与停运

a、启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时，应用蒸气将密封腔加热使介质熔化。启动前必须盘车，以防止突然启动而造成软环碎裂。

b、对于利用泵外封油系统的机械密封，应先启动封油系统。停车后最后停止封油系统。

c、热油泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水，应待端面密封处油温降到80度以下时，才可以停止冷却水，以免损坏密封零件。

泵用机械密封厂家-泵用机械密封-天成金盛机械密封件(查看)由天津市天成金盛科技发展有限公司提供。天津市天成金盛科技发展有限公司(www.tianchengjinsheng.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天成金盛和您携手步入辉煌，共创美好未来！