

湖州环氧自流平地坪 请认准超固装饰 环氧自流平地坪漆

产品名称	湖州环氧自流平地坪 请认准超固装饰 环氧自流平地坪漆
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

(一)基层要求1. 基层表面平整，无不规则及凹凸不平。2. 基层混凝土标号应 C25，基面坚固，不起砂，环氧自流平地坪工程，无起壳，无空鼓。3. 基面含水率<8%，基层应做防潮层处理。(二)技术要求1. 垂直面应先施工，环氧自流平地坪漆，以免污染水平面。2. 层间涂装间隔超过7天，环氧自流平地坪施工，1基层用砂磨机粗糙化后再上底涂，可以增加其附着力。3. 涂布抹平有气泡时，应在硬化前涂布消除气泡。4施工环境需防尘，封闭施工。避免在低温高湿条件下施工；涂装完成后，应充分保养才能投入使用。5. 环氧自流平表面平整光洁、色彩一致、无明显色差。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

环氧自流平，又称为“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

环氧自流平具有耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性，及耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性，且表面光亮、平整、美观、无接缝、易清洗、易维修保养、经久耐用，可以满足现代工业对地坪的需要，环氧自流平在地坪材料中占有重要地位，是现代工业理想的长效地坪材料，环氧自流平已广泛应用于医1药、汽车、电子、食品、电力、化工等工业地面装修中。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，湖州环氧自流平地坪，公司注重对高新技术的研发与投入。

为了避免自流平地坪漆坪色调不均匀这种现象的产生，建议采取以下措施：

- a. 颜料分散剂的选择要适当，可以选择有机、无机分散剂搭配使用。环氧地坪漆
- b. 乳胶涂料的粘度可以适当提高，但是不要过度。
- c. 地坪施工前要将涂料充分搅拌均匀，避免沉浮现象。环氧地坪漆
- d. 施工刷涂的力度要均匀，不可一下大力，一下小力。

湖州环氧自流平地坪-请认准超固装饰-环氧自流平地坪漆由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“环氧防腐地坪,环氧防静电地坪,水泥密封固化地坪,环氧砂浆地坪”等业务，公司拥有“超固”等品牌。专注于工程施工等行业，在浙江杭州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐先生。