

截止阀J41H-16C DN65

产品名称	截止阀J41H-16C DN65
公司名称	永嘉福盛阀门厂销售部
价格	380.00/个
规格参数	品牌:FSV 型号:J41H 连接形式:法兰
公司地址	中国 温州市 浙江省永嘉县瓯北镇向阳大街50号
联系电话	86 0577 67998830 13780162465

产品详情

品牌	FSV	型号	J41H
连接形式	法兰	材质	铸钢
公称通径	65 (mm)	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	形态	角式
类型(通道位置)	直通式		

[截止阀](#)是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的[阀门](#)

。根据阀瓣的这种

移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣

行程成正比例关系。由于该类[阀门](#)

的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节

。因此，这种类型的[阀门](#)

非常适合作为切断或调节以及节流使用。[截止阀](#)

的阀瓣一旦从关闭位置移开，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再接触，因而它的密封面机械磨损很小，故其密封性能是很好的，缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒。但是，如果把阀瓣做成钢球或瓷球，这个问题也就迎刃而解了。由于大部分[截止阀](#)

的阀座和阀瓣比较容易修

理或更换，而且在修理或更换密封元件时无需把整

个[阀门](#)从管线上拆卸下来，这在[阀门](#)和管线焊成一体的场合是非常适用的。

由于介质通过此类[阀门](#)时的流动方向发生了变化，因此[截止阀](#)

的最小流阻也较高于大多数其他类型的[阀门](#)

。然而

，根据阀体结

构和阀杆相对于进、出口通

道的布局，这种状况是可以改善的。同时，由于[截止阀](#)

瓣开与关之间

行程小，密封面又能承受多

次启闭，因此它很适用于需要频繁开关的场合。[截止阀](#)

可用于大部分介质流程系统中。已研制出满足石化、电力、冶金、城建、化工等部门各种用途的多种形式的[截止阀](#)。[截止阀](#)

的使用极为普遍，但由于开启和关闭力矩较大、结构长度较长，通常公称通径都限制在250mm

以下，也有到400mm的，但选用时需特别注意进出口方向。一般150mm

以下的[截止阀](#)介质大都从阀瓣的下方流入，而200mm

以上的[截止阀](#)

介质大都从阀瓣的上方流入。这是考虑到阀门的关闭力矩所致。为了减小开启或关闭力矩，一般200mm

以上的[截止阀](#)都设内旁通或外旁通[阀门](#)