

截止阀 J41H-25C DN50

产品名称	截止阀 J41H-25C DN50
公司名称	永嘉福盛阀门厂销售部
价格	270.00/个
规格参数	品牌:FSV 型号:J41H 连接形式:法兰
公司地址	中国 温州市 浙江省永嘉县瓯北镇向阳大街50号
联系电话	86 0577 67998830 13780162465

产品详情

品牌	FSV	型号	J41H
连接形式	法兰	材质	铸钢
公称通径	50 (mm)	适用介质	油品
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	形态	角式
类型(通道位置)	直通式		

[截止阀](#)是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的[阀门](#)

。根据阀瓣的这种

移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣

行程成正比例关系。由于该类[阀门](#)

的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节

。因此，这种类型的[阀门](#)

非常适合作为切断或调节以及节流使用。[截止阀](#)

的阀瓣一旦从关闭位置移开，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再接触，因而它的密封面机械磨损很小，故其密封性能是很好的，缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒。但是，如果把阀瓣做成钢球

或瓷球，这个问题也就迎刃而解了。由于大部分[截止阀](#)

的阀座和阀瓣比较容易修

理或更换，而且在修理或更换密封元件时无需把整

个[阀门](#)从管线上拆卸下来，这在[阀门](#)和管线焊成一体的场合是非常适用的。

由于介质通过此类[阀门](#)时的流动方向发生了变化，因此[截止阀](#)

的最小流阻也较高于大多数其他类型的[阀门](#)

。然而

，根据阀体结构和阀杆相对于进、出口通道的布局，这种状况是可以改善的。同时，由于截止阀瓣开与关之间行程小，密封面又能承受多次启闭，因此它很适用于需要频繁开关的场合。截止阀可用于大部分介质流程系统中。已研制出满足石化、电力、冶金、城建、化工等部门各种用途的多种形式的截止阀。截止阀的使用极为普遍，但由于开启和关闭力矩较大、结构长度较长，通常公称通径都限制在250mm以下，也有到400mm的，但选用时需特别注意进出口方向。一般150mm以下的截止阀介质大都从阀瓣的下方流入，而200mm以上的截止阀介质大都从阀瓣的上方流入。这是考虑到阀门的关闭力矩所致。为了减小开启或关闭力矩，一般200mm以上的截止阀都设内旁通或外旁通阀门。

批发说明