

华为型R4850G2电源模块

产品名称	华为型R4850G2电源模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为型R4850G2电源模块：

华为型号R4850G2类型电源模块调制方式调频式电源模块加工定制否晶体管连接方式单端链接工作效率98%输出纹波噪音0.1 dB输出电压精度98%电压调整率98 %负载调整率98%输出电流50 A输出电压48V输出功率3000 W输入电压220V产地深圳市

华为R4850G2直流48v电源模块,华为整流模块R4850G2

华为通信电源整流模块R4850G2主要技术参数

尺寸：40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量： 2kg

散热模式：强制风冷

输入特性

工作电压：85 ~ 300VAC

输入电压制式：单相三线制（或110VAC双火线）

输入频率：45 ~ 66 Hz额定值50Hz/60Hz

输入电流： 19A

功率因数“ 0.99

THD : 5%

输出特性

输出电压 : 42 ~ 58VDC缺省值53.5VDC

输出功率 : 3000W (176 ~ 300VAC)

环境指标

工作温度 : -40 ~ +75

存储温度 : -40 ~ +75

相对湿度 : 5% ~ 95% (无凝露)

Brand Huawei R4850G2 power supply module modulation mode FM power supply module processing customized transistor connection mode single-ended link work efficiency 98%, output ripple noise 0.1 dB output voltage accuracy 98%, voltage adjustment 98%, load adjustment 98%, output current 50 A output voltage 48V output power 3000 W input voltage 220V Shenzhen origin city

Huawei R4850G2 DC 48V power supply module, Huawei rectifier module R4850G2

Main Technical Parameters of R4850G2 Rectifier Module for Huawei Communication Power SupplyBasic indicatorsDimension: 40.8 (high) mm * 105 (wide) mm * 281 (deep) mm

Weight:<2 kg

Heat dissipation mode: forced air cooling

Input characteristics

Operating Voltage: 85-300 VAC

Input Voltage System: Single Phase Three Wire System (or 110VAC Double Fire Wire)

Input frequency: 45-66 Hz rated 50 Hz/60 Hz

Input current:<19A

Power factor "> 0.99

THD:<5%

output characteristic

Output Voltage: 42-58 VDC Default 53.5 VDC

Output power: 3000W (176-300VAC)

Environmental indicators

Working temperature: - 40 C to + 75 C

Storage Temperature: - 40 ~75 ~

Relative humidity: 5%-95%(no condensation)

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。