

# 户外移动雨篷，陕西渭南果蔬专用雨篷

产品名称	户外移动雨篷，陕西渭南果蔬专用雨篷
公司名称	陕西鑫盛泰钢结构有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	大型停车雨篷:定制 户外旅游雨篷:定制 商贩专用雨篷:定制
公司地址	陕西省西安市沣东新城斗门街办落水村4组28号
联系电话	17386981134

## 产品详情

- 1.柱子：采用直径60MM镀锌圆管，厚度1.2MM；
- 2.立柱伸缩剪刀架：采用40\*20MM镀锌扁通，厚度1.2MM；
- 3.轮子：采用4寸 360度可旋转轮；
- 4.顶上水平支撑：采用40\*20MM镀锌扁通，厚度1.2MM；
- 5.主架主横管：采用40\*40MM镀锌方管，厚度1.2MM；
- 6.主架弧形管：采用40\*20MM镀锌扁通，厚度1.2MM；
- 7.跨度超过10米材料采用；50\*50MM方管，50\*30MM扁通，直径75MM圆管，厚度均为1.2MM;
- 8.以上是两种常用规格，具体根据客户尺寸和需要可以配置不同材料。
- 9.如特殊情况需加厚型材料，可与客服提出，加厚型材料收取一定费用；
- 10.布料：加厚型汽车帆布，可选绿色、蓝色、红色、黄色；阻燃布

### 推拉雨棚的主体

支柱：又称为柱子，垂直竖立于地面。有笔直的一条或以两条、三条连接的各种型式。有些管状支柱的弯曲部，需要以铁丝连接起来。一般材料是玻璃钢，一般的是7节。

边框：使用于弹头型帐篷或小屋型帐篷，西安推拉雨棚，以短杠状材料组合成支柱或栋梁。栋：帐篷顶上之部分。屋顶：构成帐篷倾斜面之部分。

墙壁：帐篷侧面的墙壁部分。有些帐篷根本没有。

挡雨棚：将屋顶之一部分，向前方张开，以其他支柱支撑。

门：为帐篷之出入口。可在另一侧设窗。

地面垫：为帐篷中，铺于地面的垫子。若是湿气重的地方，还需要再铺一层竹席。

飞垫：在帐篷屋顶上，再另铺设的垫子，以遮避强烈的日光。即第二层屋顶

主绳：又称柱绳。由支柱两端分出，西安推拉雨棚制作，作用为避免支柱倾斜，并以钉子固定。

角绳：由帐篷布幕之四角延伸出来，并以钉子固定。

腰绳：由帐篷布幕之屋顶底边延伸出来，并以钉子固定。

钉子：也叫地钉，用于插入地面、以固定绳索和帐篷布幕之底边。有木制。金属制及合成树脂制。

木锤或铁锤：将钉子打入地面时使用。以木头或金属制成活扣，附于主绳或角绳之零件。缆绳穿过其间的两个小孔，移动即可控制缆绳。

袋子：将布幕和支柱、钉子、木锤收好的布囊。