燃气烧嘴——MPQ型平焰烧嘴

产品名称	燃气烧嘴——MPQ型平焰烧嘴
公司名称	芜湖市铭诚炉业有限公司
价格	.00/个
规格参数	燃料:燃气 类型:多种
公司地址	芜湖经济技术开发区泰山路北侧
联系电话	5852872 15212235334

产品详情

燃料 燃气 类型 多种

mpq型煤气平焰烧嘴（一）产品特点
1、本型烧嘴有如下特点： 1-1、烧嘴全密封，完全避免冷风吸入，对节能有利。 1-2、烧嘴能适应空气及煤气双予热的要求，节能效果显著。 1-3、烧嘴燃烧稳定，调节范围可达1：8。 1-4、烧嘴壳体采用纤维毡包裹，外包镀锌铁皮，既有利于节能又有利于降低环境温度。
（二）技术参数
1-1、烧嘴能力（化学热）分为五种规格，即： 20×104kcal/h (83.6×104kj/h) 35×104kcal/h (146.4×104kj/h) 54×104kcal/h (225.8×104kj/h) 72×104kcal/h (301×104kj/h) 90×104kcal/h (376.4×104kj/h) 每种规格只要更换中心煤气芯管尺寸及煤气接点尺寸，就可以适应三种煤气热值，即： 1200kcal/m3 (5018kj/m3) 1600kcal/m3 (6691kj/m3) 2000kcal/m3 (8364kj/m3) 1-2、煤嘴前空气煤气参数： 烧嘴前空气予热温度：300～500°C 烧嘴前煤气予热温度：200～350°C 烧嘴前空气压力：～400mmh2o(3920pa)(额定负荷时)。 烧嘴前空气压力：～150mmh2o(1470pa)(额定负荷时)。
（三）结构原理
煤气平火焰烧嘴由风壳、旋风套、煤气管、煤气旋流片、烧嘴砖组成。 煤气和空气在给定的压力下进入烧嘴，通过旋流片和旋风套使煤气和空气形成强烈的旋转气流从喷口流出沿烧嘴砖的喇叭口向炉墙扩散，在扩散过程中使空气煤气均匀混合和燃烧而形成平盘形火焰，达到良好的燃烧效果，具有很强的辐射能力，对工件进行强烈的辐射加热，加速了工件的加热速度，减少氧化烧损，由于空气和煤气分别在烧嘴砖喇叭口内混合燃烧，所以不会产生回火和脱火现象，使用安全可靠。