

斜管螺旋提升机0373-3391866

产品名称	斜管螺旋提升机0373-3391866
公司名称	新乡市牧野区丰源振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:丰源 型号:WLS300*6
公司地址	小朱庄村
联系电话	86 0373 3391866 13233806514

产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	丰源
型号	WLS300*6	输送能力	12 (t/h)
功率	1.5-11 (KW)	输送距离	2-25 (m)
外形尺寸	不等 (m)	重量	不等 (kg)
适用领域	建材、化工、环保、电力、医药、冶金、食品等行业		

无轴螺旋输送机是我公司根据建材、化工、环保、电力、医药、冶金、食品等行业在采用ls型、gx型号螺旋输送机输送磨琢性大、粘性较大，易结块，易缠绕物料时形成物料堵塞，吊轴承损坏使螺旋机不能正常工作的实际情况而自主研发开发的一种新型螺旋输送机。本产品适用于连续均匀输送较松散的、有粘性的、易缠绕物料，输送物料温度最高可达100℃，最大倾角小于45°。

我公司产品主要规格有：wls200、wls250、wls300、wls350、wls400、wls500二、无轴螺旋输送机的特点 无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比，由于采用了无中心轴、吊轴承设计，利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料，因而具有以下突出优点：1、螺旋具有超强耐磨性和耐用性，使用寿命长。

2、抗缠绕性强：无中心轴干扰，对于输送带状、易缠绕物料有特殊的优越性，防止阻塞引起事故。3、环保性能好：采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面，可以保证环境卫生和所输送物料不受污染、不泄漏。

4、扭距大、能耗低：由于螺旋无轴、物料不易堵塞，因而可以较低速度运转，平稳传动，降低能耗。5、输送量大：输送量是相同直径传统有轴输送机的1.5倍，最大达40m³/h。输送距离长，可达25米，并可以根据用户需要，采用多级串联式安装，超长距离输送物料。

6、结构紧凑，操作简便，经济耐用，维护量极少，维护费用低。

四、无轴螺旋输送机的主要技术参数

型号	页片宽度 (mm)	螺距 (mm)	转速 (r/min)	输送量 (m ³ /h)
wls200	55	160	33.7	4

wls250	75	200	33.7	8
wls300	100	240	33.7	12
wls350	120	280	24.5	20
wls400	135	320	24.5	28
wls500	160	400	24.5	40