

# 建筑真石漆 奥丽特涂料 建筑真石漆市场价

产品名称	建筑真石漆 奥丽特涂料 建筑真石漆市场价
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

## 产品详情

而底漆跟面漆干透的时间需要根据实际的天气情况，阴雨天、空气湿度大时，间隔时间要适当延长。通常情况下，底漆刷完后3至4小时可以刷di一次面漆，一般di一次面漆表干要2至3小时后就可刷第二次面漆。

底漆的作用：一是封碱，防止碱性渗透到表层，影响表面视觉效果。二是固底，渗透到基层，固紧砂浆，建筑真石漆报价，起到连接砂浆和真石漆的作用。如果底漆不能够固紧砂浆，它也就失去了这一起码的功能，涂刷后也会使真石漆能从墙上撕下来。而且底漆都是黑色和透明色，zui好不要调色，如果底漆调成彩色，虽然会省料，但是会影响渗透力。本来一平方需要4.5公斤真石漆才能盖住底漆达到良好的视觉效果，当底漆调成和真石漆差不多的颜色，只需要3公斤可能就够了，料是省下了，殊不知用不了多久，真石漆就会大片脱落。

在如今的建筑涂料领域，真石漆凭着能展现天然石材的质感效果的独特优势，成为当今天的主流外墙涂料

。正常来说真石漆是具有耐候性和耐水性的，并能适合各种气候。但是很多真石漆施工往往都不能达到实际标准，导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象如果真石漆成片脱落的话，可能的原因有好几种：

墙面余灰太多会影响到墙面和砂浆层的结合度。施工前要除去表面松动及浮尘，保证墙面坚实、平整、洁净、无空鼓、无污物。

冬季施工，室外温度需大于5℃，风力不大于5级，尽量选择晴天、干燥、无风的天气施工。施工时，气温不能有剧烈变化，个别产品受自身因素影响干燥时间较慢，需随时关注天气预报，关注天气情况，以防漆膜受冻、jie冰。基层抹灰面必须充分干燥，湿度不超过80%，不得有冰霜。在冬季期间，如环境潮湿，则不宜施工。涂膜也应自然干燥，建筑真石漆，薄涂施工，涂层未经充分干燥，不应进行下一道施

工工序。

建筑真石漆-奥丽特涂料-建筑真石漆市场价由泰安奥丽特涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安奥丽特涂料有限公司（[www.sdaolite.com](http://www.sdaolite.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!