

日照盾构施工泥浆净化回收现货供应

产品名称	日照盾构施工泥浆净化回收现货供应
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

海北打桩泥水分离处理设备施工量

传统的废水处理办法—自动沉降浓缩；此种传统办法非常简单，针对许多小型的石材厂，用这种办法的好处是费用低。一般只需做几个沉淀池即可。随着对污泥的干度要求的提高，这种办法又延伸为建立一个浓缩塔，浓缩塔的建设成本其实不低，基本都要一百来万，费用不低，但浓缩后的污泥要比使用沉淀池的干，而且更方便循环使用，但不足之处是浓缩塔的处理效率低，只能用在一些小型的石材厂，如果废水量大，小小浓缩塔几小时就满了，而且还没来得及沉降，废水已开始外溢，即使经过浓缩塔浓缩过的污泥也不会达到理想的干度。

板框式压滤机。板框压滤机是非常容易理解的一种脱水设备，也是传统的一种脱水设备，结构简单，造价便宜，脱水效率不高，占地面积大，劳动强度高。可以说它是集优点与不足于一体明显的一种脱水设备。用它对石材废水进行处理，出泥成饼状，外表看上去，干度较满意，但泥饼中间，由于细微颗粒之间的水分难以通过挤压溢出，导致中间部分含水量过高，往往泥饼脱落后，中间部分的泥浆仍然是稀烂的。出水可清澈，但在脱水过程中，石材废水的细微颗粒会堵住滤布，所以要经常冲洗，滤布的使用寿命主要看具体的使用情况，一般半年左右肯定要更换。另外耗能这一块，主要是榨浆泵的功率比较大，板框压滤机对榨浆泵的要求非常高，因此泵的损坏率相对也高。

固液分离机泥浆分离器产品结构：主要由分离系统、供排水系统、电控系统、润滑系统组成。分离系统采用目前分离效果最好的排孔滚动筛，并配置自动扫石机构和光电自动化控制系统，因为当开孔率确定今后，小孔径的孔数多，这样孔与孔的距离小，有利于滤液及时。另外，小孔径可开孔对鼓壁强度的削弱。但孔径过小，不易加工，现在常见的孔径为6-10mm。鼓壁开孔有方形和二角形摆放二种，为了对鼓壁强度的削弱，常选用三角形摆放，孔距离一般为 $t(3-5)$ 。本机主要用于混凝土搅拌站的搅拌车清洗及剩余废弃混凝土、沙石、水的分离回收再利用，该装置的使用可解决废弃混凝土污染问题，并可节约资源。

工作性能稳定：离心机使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线针轮差速器转动，工作温度低，传动扭矩大，性能可靠。使用效果好，分离效率高，可适应于各种沙场开采施工中在不同区域的施工过

在洗沙过程中带下来的泥浆污水是一种典型的黄色泥浆颗粒黄色泥浆水具有浓度高，比重相对高，脱水性好，量大，PH直7-8属于中性，具有一定的粘性等。根据各个地方土质不一样，有些污水含有一定量的细沙，这些细沙是提砂机无法提取的，这种细沙占地比重如果大！就需要进行细沙回收，如果含量不足泥浆量的5%，就可以直接进洗沙场泥浆脱水设备卧螺离心机进行脱水处理。在洗沙过程中带下来的泥浆污水是一种典型的黄色泥浆颗粒黄色泥浆水具有浓度高，比重相对高，脱水性好，量大，PH直7-8属于中性，具有一定的粘性等。根据各个地方土质不一样，有些污水含有一定量的细沙，这些细沙是提砂机无法提取的，这种细沙占地比重如果大！就需要进行细沙回。日照盾构施工泥浆净化回收现货供应

滨州工地打桩用泥水分离器功能配置：<http://binzhou.11467.com/info/6845753.htm>