

# 混凝土用铁砂 山东安成金属 铁粉 内蒙古铁砂

产品名称	混凝土用铁砂 山东安成金属 铁粉 内蒙古铁砂
公司名称	新泰市安成金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市禹村镇东沈北村村北
联系电话	18266518188

## 产品详情

氧化铁黑（ $Fe_3O_4$ ），黑色，微小的颗粒状。不溶于水、醇，溶于浓酸、热强酸。具有磁性，其具有很强的着色力和遮盖力，耐碱性良好，铁黑价格合适，耐热至100℃。高温受热容易被氧化，变成红色氧化铁广泛用于油墨、水彩、油漆、油彩、建筑涂料、建筑材料的着色。在各类混凝土中为建筑制品材料作为颜料或着色剂，直接调入水泥中应用。应用于各种室内外的彩色混凝土表面，如墙面、地坪、天花板、支柱、门廊、路面、停车场、阶梯、车站等；各种建筑陶瓷和琉璃陶瓷，如面砖、地砖、屋瓦、嵌板、水磨石、马赛克花砖、人造大理石等。

### 关于如何提升铁砂的使用寿命和密度呢

对于不同的产品，相信很多人都应该清楚关于铁砂方面的知识，磁性铁砂，如果你是内行人员，你是不是懂得这些呢，如果你是外行人，那么现在小编就来告诉大家一些相关的知识哦，首先呢，小编告诉大家铁砂的硬度十分关键，因为在生产不同的方面使用的硬度是不相同的哦，同样的在使用的范围方面也是不同的，内蒙古铁砂，所以小编告诉大家如果你想要使用到铁砂的一定要注重一点关于铁砂方面配种的使用硬度是怎么样的，是不是能够提升使用到寿命和密度呢？

小编告诉大家一些相关的铁砂方面的重要知识，希望能帮助到大家配重铁砂是一种硬度非常高、不会变形的一种配重材料。配重铁砂是配重中的一类铁砂原料，其作用就是配重，一般配重铁砂比重为4.2—7.2(堆积密度2.5—4.8)之间，不同的配重产品需要不同比重的配重铁砂。

配重铁砂硬度测试方法：

#### 一、洛氏硬度

在规定的压力环境下，将钢丸或金刚石压头垂直压入配重铁砂表面，产生压痕，测试压痕深度，利用洛

氏硬度计算公式 $HR=(K-H)/C$ 便可计算出洛氏硬度。通俗的来说就是，压痕越深说明配重铁砂硬度越高。比如HRC60，即代表在试验载荷为150kg下，混凝土用铁砂，使用顶角为120度的金刚石圆锥压头时，试件的压痕深度为0.08mm。

氧化铁颜料因为本身没有毒，不渗色，本钱低，且又可构成各种不一样颜色的特色，被遍及用于涂料、油漆油墨中。涂料是由成膜物质、颜料、填充料、溶剂以及助剂等组成。已从油性涂料向分化树脂涂料方向展开，各种涂料都离不开颜料的运用，格外是氧化铁红颜料已成对防锈漆类不行缺少的颜料品种。运用于涂猜中的氧化铁颜料有氧化铁黄、氧化铁红、铁棕、铁黑、云母氧化铁、透明铁黄、透明铁红，还有半透明的产物，其间量大面广的要算铁红粉为最重要。

混凝土用铁砂-山东安成金属-铁粉-内蒙古铁砂由新泰市安成金属材料有限公司提供。新泰市安成金属材料有限公司（[www.sdtiehei.com](http://www.sdtiehei.com)）是一家从事“铁粉,氧化铁粉,铁砂,铁黑,铁泥,铁精粉,铁矿石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铁粉,氧化铁粉,铁砂,铁黑,铁精粉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东安成金属材料在粉末冶金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！