

成都大板盒波纹补偿器水暖管路安装方便批发零售

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 成都大板盒波纹补偿器水暖管路安装方便批发零售 |
| 公司名称 | 巩义市唐工阀门管件制造有限公司 |
| 价格 | 3600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:巩义唐工 公称通径:DN400mm 长度:500mm |
| 公司地址 | 巩义市西村镇东村村 |
| 联系电话 | 0371-64038778 15138999538 |

产品详情

简介

大波纹板盒补偿器又叫板盒型可限位式管道补偿器、大波纹板盒型伸缩器、大板盒补偿器，由内壁管、法兰、伸缩盒、外管、限位环等构件组成，连接方式分为法兰式和焊接式，通过内壁波纹管的伸缩变形来实现对管路的轴向、横向、角向补偿。常用的有二波型和四波型。

适用范围

常用水暖管路中，随着近几年的逐步完善，同样也适用于热水、热气、蒸汽、煤气、各种油等介质，应用于架空管道、地沟管道、直埋管道等，如市政供水管道、暖气管道等，仅用作轴向安装。

优点

体积小、占地面积小，安装方便，降低了劳动强度，省工、省力、省料，实用性强等优点，伸缩量在60-120mm，使用疲劳寿命6500次，最大推力0.8-1.2T,不漏、不渗、无填料，伸缩性好，二波予拉25mm-30mm,四波予拉50mm-60mm,安全可靠并能节约维修工作量，同时安装时可不设胀力井，降低工程造价，体积小，便于安装运输。

设计、安装须知

- 1、仅限安装于直线管道，作轴向安装使用
- 2、用于地沟管道时不用砌补偿器井
- 3、安装时严禁在补偿器的伸缩盒上点火

- 4、补偿器转向支架可设可不设
- 5、严禁焊渣飞溅到波壳上，严禁机械损坏波壳，影响补偿器性能
- 6、在高温水热力管网上，60m以上应设二波伸缩器一个，120米以上应设四波伸缩器