

枣强广拓 专业供应聚氨酯复合桥架 聚氨酯技术高端异形拉挤型

产品名称	枣强广拓 专业供应聚氨酯复合桥架 聚氨酯技术高端异形拉挤型
公司名称	河北广拓玻璃钢有限公司
价格	38.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路广拓玻璃钢有限公司
联系电话	13166576543 18031814024

产品详情

玻璃钢电缆槽采用高阻燃性聚酯，高密度玻璃纤维以及高强度新材料拉挤成型，玻璃钢电缆槽产品具有，绝缘性好，强度高保护电缆，耐腐蚀，耐酸碱，抗老化，免于维护，防火阻燃，环境适应性好（-50—60）无毒，无味，使用寿命长，重量轻，便于安装。

锌与铁的联系面构成一层锌铁合金，前进了锌层的粘附性。国外桥架对各类不一样环境前提下的热浸镀锌层进行了大气露出试验。从检验成果来看，热浸镀锌能够满足电缆桥架运用寿数的请求。因为热浸镀锌具有出色的耐腐蚀性和高的功用和价格比，因此热浸镀锌钢桥被遍及运用于国内外。对于组件的薄壁和对比大的长细比。当热浸镀锌不易变形等疑问，需要在电缆桥架的结构上及镀锌技术上加以思考。锈蚀，构成大面积涂层起泡脱皮。其他涂层的抗紫外线才干差，一般不适合户外运用。3.静电喷涂。PVC材料一般是粉末涂料，聚酯粉末或防腐粉末。涂层厚度100/1rn约。静电喷涂具有外形漂亮，抗化学腐蚀和出色的功用。但与金属镀层对对比附着强度低，清洗和耐磨损颗粒较差。

玻璃钢电缆槽安装方便，费用低，使用寿命长，而且具有防盗功能。河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司的安装人员向我们详细讲解了如何进行安装的相关步骤。安装电缆管箱前，就在桥上设置支架，支撑架的大小随选用电缆管箱规格而定，但间距不应大于1500mm,一般用角钢制作。将电缆管箱放在支架上，位置确定后即可在支撑架的位置上用手电钻钻透电缆管箱及支撑架，然后用螺栓拧紧，每个支撑架上钻孔两个，孔径10mm,使用M8螺栓两套。在电缆管箱的接头处应使用承插式接头及接缝盖板以使两段电缆管箱连接成一个整体。