

轩弘钢格板 热镀防腐踏步板 树篦子

产品名称	轩弘钢格板 热镀防腐踏步板 树篦子
公司名称	安平县轩弘金属丝网制品有限公司
价格	185.00/平方米
规格参数	品牌:轩弘 型号:304/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园
联系电话	18932811544

产品详情

镀锌钢结构平台格栅板在工业各领域得到广泛的应用，其规格参数如下：

- 1.组成：平台结构通常由铺板、主次梁、柱、柱间支撑，以及梯子、栏杆等组成。
- 2.分类：-按使用要求可分为室内和室外平台，承受静力荷载和动力荷载平台、生产辅助平台，以及中、重型操作平台等。

-按照支座处理方式的不同，平台结构还可分为：

- 1 直接搁在厂房柱的三角架或牛腿上的平台，功能通常为安全通道或为一种简单的中型操作平台。
- 2 一侧支承于厂房柱或建筑物墙体，另一侧设独立柱的平台。
- 3 支承于大型设备上的平台。
- 4 全部为独立的平台。

对受有较大动力荷载或有重理很大设备的平台，宜与厂房柱脱开设计，直接支承于独立柱上。
镀锌钢结构平台格栅板的布置

- 1.满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。
- 2.确定平台结构的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外，梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等；

3.平台结构的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。镀锌钢结构平台格栅板形式多样,功能也一应俱全 镀锌钢结构平台格栅板是一种应用十分广泛的钢格栅板产品,此种钢格栅板在工业各领域得到广泛的应用,对表面冲击具有最强的抵抗力,尤其横杆间距为50 mm的钢格栅板具有很强的抗侧向冲击的能力。

平台钢格栅板适用于合金,建材,电站,锅炉,造船,石化,化工及一般厂房、市政建设等行业,具有通风透光、防滑,承载力强,美观耐用,易于清扫,安装,是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板(挡边板)、花纹板护板,安装连接件等附件。可采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边,或用角钢、槽钢、方管等包边;还可在需经常移动或打开的钢格栅板上安装把手和铰链。

平台钢格栅板的特点:

- 1、可以在周边增焊踢板(挡边板)、花纹板护板,安装连接件等附件。
- 2、采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边,或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格栅板上安装把手和铰链。镀锌钢结构平台格栅板最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。在现代的存储中较为广泛应用。