

工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭

产品名称	工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	150.00/只
规格参数	工厂防爆喇叭:450X400MM 工厂防爆喇叭:330X300MM 工厂防爆喇叭:500X450MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭深圳市索想伟业科技有限公司学校操场、工厂、广场、车站等公共场所专用高音防爆防水号角喇叭防爆号角喇叭远程扬声器号角农村校园工厂首选大喇叭自带驱动供应防爆号角工厂防爆喇叭工厂直销180分贝防爆大喇叭扬声器 120分贝防爆报警器 AC220V防爆扬声器/防爆喇叭消防喇叭。

工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭产品详细介绍:

输入：220v型号：ys-2f防爆等级：ct6功率：15w,25w,30w,50w阻抗：8 环境温度：-50 ~ 85 防护等级：ip65重量：5kg适用环境：室内外皆可 本产品的加工定制是是，品牌是恒安，型号是YS-2，种类是平板驱动式，用途是扩音，外形是圆形，组成方式是其他，振膜材料是非纸质，额定功率是15.25.35.50（W），额定阻抗是4.8.16（ ），频率响应是120（kHz）

工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭防爆号角 客户经常问我，什么是防爆扬声器，我的答复很简单。具有对功放来的电流可能产生的静电火花就行隔离的扬声器，并且在国家规定的机构，取得防爆证书的扬声器。没有防爆证书，就像一个开了30年黑车的司机，算不得司机一样。dYS型防爆扬声器（防爆喇叭）防爆扬声器（防爆喇叭）为隔爆型高音扬声器，适用于易燃易爆场所，同各种功放设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。防爆标志：Exd BT6，Exd CT6。额定功率：5VA、15VA、25VA。阻抗：8 ，16 。若接音频电压（120V），需另行提出。详细说明：dYS型防爆扬声器（防爆喇叭）该防爆扬声器（防爆喇叭）为隔爆型防爆号角扬声器，适用于易燃易爆场所，同各种功放扩音设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。该防爆扬声器的防爆标志：Exd BT6，Exd CT6。额定功率：5VA、10VA、15VA、25VA、35VA。阻抗：8 ，16 。音频电压为120V（100V、110V），若接其它音频电压，需另行提出。防爆警报扬声器（防爆报警器）：直接连到直流24V电源上，可发出火警或其它警报声，可与报警主机或其它报警按钮配套使用。该防爆扬声器的防护等级为IP54。另有防护等级为IP65的防爆扬声器和防水扬声器

工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭防爆扬声器、防爆喇叭

一、概述

SX-778型防爆扬声器符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000国家现行标准。

1.1 GB3836 爆炸性气体环境用电气设备

1.2 GB3836.1爆炸性气体环境用电气设备、通用要求

1.3 GB3836.2爆炸性气体环境用电气设备、隔爆型“d”

二、使用场合

广泛应用于石油、化工、油库、天然气开采、钻井平台、港口、码头、军工、医药、矿山等含有易燃易爆气体的危险场所及高噪音环境。

三、防爆标志

1、防爆标志为Exd CT6

2、扬声器的防爆型式为隔爆型

四、工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭外壳结构

1、防爆扬声器的外壳采用铝铸件压铸成型。

2、防火片采用不锈钢编制网材质。

3、电缆引入装置为密封圈结构。

4、防爆扬声器的密封圈采用国际硬度为50~60的橡胶材料制成，并按GB3836.1附录D3.3的规定进行老化试验, 试验后的硬度变化不得超过试验前硬度的20%

五、工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭输出功率

1、输出功率25W（负载8 Ω）

2、输出功率25W（110V音频信号）

六、工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭输出声压级

BYS-2防爆扬声器输出频率范围：300~6000Hz

输出声压强度：110dB（距扬声器正前方1米）

七、工厂防爆喇叭，工厂防爆号角喇叭外型尺寸

长370×宽270×高270 (mm)

型号 输出功率 输入电压 阻抗 防护等级 防爆标志 外形尺寸
进线口螺纹 电缆外径

BYS-2 25 24 AC110 8/16 IP65 Exd CT6 370×270×270 1/2 7- 9

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com
电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询