

止水带 东弘橡胶 止水带规格

产品名称	止水带 东弘橡胶 止水带规格
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂，下面把河北途腾工程橡胶有限公司的生产、使用经验介绍给大家：

第1步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂，下面把河北途腾工程橡胶有限公司的生产、使用经验介绍给大家：

第1步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

遇水膨胀止水条规格特点很多的，主要分为下面这六点：

- 1、遇水膨胀止水条浸水膨胀，以水止水。
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的50%。
- 3、遇水膨胀止水条施工方便，价格低廉。
- 4、遇水膨胀止水条无毒无污染。

5、遇水膨胀止水条在长时浸水作用下无溶解物析出。

6、与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

主要专业加工设备30余套，止水带标准，经过不断的改革，止水带，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，优质的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品！

遇水膨胀止水条原理：

遇水膨胀止水条是以进口特种橡胶，无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成，遇水膨胀止水条是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后。遇水膨胀止水条遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，止水带规格，遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏，使用遇水膨胀止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

止水带-东弘橡胶-止水带规格由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的工业用橡(乳)胶制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东弘橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！