

卡诺电气 幕墙防雷铜导线厂家直销 防雷铜导线

产品名称	卡诺电气 幕墙防雷铜导线厂家直销 防雷铜导线
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

裸铜防雷带

裸铜防雷带为什么选用纯铜作为导体？其一、铜的电阻较小，其次电阻小的是银，而后是金，但金和银的价值高不适宜实际运用，防雷铜导线，所以一般选择铜；第二、铜的熔沸点较高而且稳。铜导线是由优质铜丝编织而成，易导电，易折弯，可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线

裸铜防雷带产品性能：导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

纯铜避雷带

纯铜避雷带常用于建筑工地防雷接地，例如玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷都需要用到纯铜避雷带。

卡诺电气纯铜避雷带规格齐全，也可按要求非标订制，纯铜避雷带也可称为接地扁平铜带，防雷铜导线，幕墙防雷铜导线厂家直销，防雷接地连接铜线，防雷跨接线等多个名称。

铜编织带按材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜表面为橙色，是裸铜本色，具有优良的导电性能，镀锡铜表面为银白色，是在裸铜的基础上镀了一层锡，使铜编织带抗氧化抗腐蚀，延长其使用寿命。

避雷接地铜导线采用优质软铜编织带作为导体，两端采用冷压方式让镀银线耳和铜编织带连接起来，线耳孔径大小均可按客户要求订制，防雷铜导线的截面积要求不低于16平方，常规规格有16平方，25平方。

16平方防雷铜导线标准宽度为22mm，厚度1.8mm左右，广泛应用在高层建筑的铝合金门窗防雷领域上，卡诺电气高层建筑铝合金门窗防雷接地铜导线材质可分为紫铜（TZ）和镀锡铜（TZX），铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成，一般的铝合金门窗防雷接地铜导线都采用斜纹铜编织线，二级防雷铜导线规范要求，两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，常规截面有16平方和25平方。

高层住宅的门窗要求接地，大理石幕墙防雷铜导线批发，防雷规范要求超过三十米以上，必需每隔一层作接地处理。

高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘，而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性。

卡诺电气(图)-幕墙防雷铜导线厂家直销-防雷铜导线由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司 (www.kanuodq.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卡诺电气——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市黄江镇田美社区福利二街10号，联系人：唐媛。