

# wp317l不锈钢异径管 不锈钢异径管 源科管道价格低

产品名称	wp317l不锈钢异径管 不锈钢异径管 源科管道价格低
公司名称	河北源科管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县工业区
联系电话	18931700594 18931700594

## 产品详情

不锈钢材料分进口与国产两种，国产材料，由于使用的是欧洲(ISO)体系，用成分表示，比较直观，国标不锈钢异径管，不容易发生问题，现在我们重点谈谈进口不锈钢的一些需要注意的问题：

### 1、材料标准

现在，我们经常见到的进口不锈钢管件标准有美国ASME标准的SA403、ASTM标准的A403以及日本JIS标准的SUS;经常使用的牌号为304、304L、316L等。下面以304为例来说明它们的表示方法：JIS标准中材料，表示比较简单，就是SUS304这样表示;ASME及ASTM的表示有几种：A403 WP304、A403 WP304L、A403 WP316、A403 WP316L、A403 WP317L、A403 WP321等，实际上，中间加-与加WP的意思是一样的。我们提到前面有304L的材料，其中L为后缀，表示含碳量较低;经常可以看到的还有H，表示含碳量较高，主要使用在温度较高的场合;另外常见的还有N，表示加元素N，提高强度。有时候，wp317l不锈钢异径管，我们还可以在后面见到：2B，1等后缀，这些后缀表示的是材料的表面状态;2B表示热轧加冷轧后，不锈钢异径管工厂，表面较好，达到镜面要求的钢板;2D表示热轧加冷轧后，表面一般的钢板;1表示热轧表面。

合金317L和317LMN不锈钢比常规的铬-镍不锈钢更能抵受大气及其他温和的腐蚀。一般而言，对18Cr-8Ni钢没有腐蚀性的环境不会对含钼的合金造成腐蚀。

合金317LMN和317L不锈钢比常规的铬-镍不锈钢更能抵挡硫酸溶液的腐蚀。其耐蚀性随合金钼成分的增加而提高。这些合金能在温度达120 ° F(49 ° C)的环境中抵受浓度高达5%的硫酸。在温度低于100 ° F(38 ° C)的环境中，这些合金具有卓越的耐蚀性，能抵挡浓度更高的溶液的腐蚀。

317L不锈钢抗氧化性：铬-镍-钼钢材都拥有卓越的抗氧化性能，而且在普通大气中，温度不高于1600-1650 ° F(871-899 ° C)时，水垢生成率低。317L不锈钢的硬化：不可通过热处理对这些等级进行硬化。

304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢，作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象(使用温度-196 ~800)。在大气中耐腐蚀，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输。具有良好的加工性能和可焊性。板式换热器、波纹管、家庭用品(1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸)，不锈钢异径管，汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品)，医疗器具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件等。304不锈钢为国家认可的食品级不锈钢。

wp317l不锈钢异径管-不锈钢异径管-源科管道价格低由河北源科管道制造有限公司提供。河北源科管道制造有限公司(www.ykpipe.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领源科管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.hbykgdwg.com)还是从事美标法兰，美标法兰厂家，美标法兰出口的厂家，欢迎来电咨询。