

衢州球场橡胶跑道「多图」

产品名称	衢州球场橡胶跑道「多图」
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

塑胶跑道的优势！

随着人们生活水平的不断提高和技术的不断进步，经济的快速发展，全民健身运动的逐步渗透，越来越多的体育场所在县、市学校和居民区被应用。运动员在塑胶跑道上活动后，汗水或饮料洒落在塑胶跑道上，场地维护人员应及时铲除场地上的各种污物和积水。因此，塑料跑道的出现和建立是大势所趋，那么塑料跑道给我们的生活带来了什么好处呢？

- 1、塑胶场地整体性能好。
- 2、塑胶场地可实现全民可以全天候使用。
- 3、塑胶跑道满足人们追求环保的需求。
- 4、塑胶跑道具有安全性。
- 5、塑胶跑道外表美观大方。
- 6、塑胶跑道更加方便的的保养维护。
- 7、塑胶跑道经济实惠。

想做学校跑道要注意以下几点

- 1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。
- 2.在每项2.400米及以下的径赛中，每名运动员必须有一条最小宽度为1.22米、最大宽度为1.25米的车道，以及一条5厘米的车道线宽。所有车道宽度应相同。
- 3.跑道长度应在跑道外缘外30厘米处测量。如果没有凸出的边缘，则应在标记线外侧边缘外20厘米处测量。
- 4.坡度：横向1%(弯曲8‰，直5‰，球场橡胶跑道，半圆形5‰)，纵向1‰，跳高面积0.4%，表面平整光滑，排水平滑。
- 5.平面度：平面度合格率在95%以上，3m尺误差为3 mm。
- 6.定位：为了准确地构建和绘制直线，跑道场地的四个半圆形切点和两个中心用实心和清晰的标记。
- 7.排水：大雨两小时后，排水系统必须排出积水。在冻土区，最好在沥青层和砾石层之间添加土工织物缓冲层。应沿排水沟的地基进行特殊的防水处理。
- 8.强度和稳定性：地基应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实，无裂缝，无腐烂边，接缝笔直光滑。垫层压实，压实度大于95%。中型压路机压实后没有明显的轮轨、松散的浮土、波浪等现象。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。因此，塑料跑道的出现和建立是大势所趋，那么塑料跑道给我们的生活带来了什么好处呢。

塑胶跑道的适用范围用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道、网球、篮球、排球、羽毛球、手球等场地，公园、居民小区等活动场地。

衢州球场橡胶跑道「多图」由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司（www.tz1288.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，超固装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。我们都知道橡胶跑道资料有的是液态的，比喻说橡胶跑道胶水，橡胶跑道PU等。相关业务欢迎垂询，联系人：徐先生。