

聚丙烯热交换器 丰亿环保 淮安热交换器

产品名称	聚丙烯热交换器 丰亿环保 淮安热交换器
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，淮安热交换器，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，热交换器价格，欢迎新老客户来电咨询！

常用的塑料有聚四氟乙烯（F4）、聚全氟代乙丙烯（F46）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、聚丙烯或聚乙烯。塑料换热器主要用于工作压力为0.2~0.4MPa、工作温度在-200~200 之间的各种强腐蚀性介质的换热，如硫酸、腐蚀性极强的氯化物溶液、醋酸和苛性介质的冷却或加热。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，热交换器哪家好，欢迎新老客户来电咨询！

长期以来传统的清洗方式如机械方法（刮、刷）、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题：不能彻底清除水垢等沉积物，聚丙烯热交换器，酸液对设备造成腐蚀形成漏洞，残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀，最终导致更换设备，此外，清洗废液有毒，需要大量资金进行废水处理。

换热器的压力测试

换热器需要进行压力测试，只需要了解它的测试顺序，以便更容易操作，以下是热交换器压力测试序列的简单理解:

第一：重叠换热器的压力试验可以单级进行。当换热器连接在一起时，管道和外壳的压力会重叠和组装。

第二：在购买前仔细检查热交换器，并在使用过程中定期检查热交换器。

第三：固定管板换热器在壳端进行压力测试，并检查热交换管与管板之间的连接，然后进行管道压力测

试。

第四：U管换热器采用试验压力环进行试验，同时对接头进行检测。然后对管道进行测试。

聚丙烯热交换器-丰亿环保(在线咨询)-淮安热交换器由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技有限公司（www.tcfyhb.cn）在环保产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰亿环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。