

武汉鑫华宇帆布批发 江夏手摇篷

产品名称	武汉鑫华宇帆布批发 江夏手摇篷
公司名称	武汉鑫华宇帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区长青办事处团结街287号
联系电话	13871597632

产品详情

武汉天幕篷主要采用冠层的结构框架，算是一种高强度铝合金遮阳篷，具有很好的防腐，透光性，螺丝全部由不锈钢制成，保证连接强度;导轨和轴承滑轮通过专业的边缘用绳边接，产生张力弹簧，使整体紧凑光滑。双导轨篷美观大方，适用于别墅，阳光房，阳台;设置天篷织物耐腐蚀，高抗白1粉病材料对热、紫外线，可以确保最1佳的遮阳效果。天幕篷驱动马达使用高力矩电机，使膨胀和收缩的帐篷可以更好的控制和限制，并且可随时调整。另外电机噪音小，防水，具有过热保护等功能。控制方法可以使用开关，无线遥控，也可以集成到光，风，雨控制系统。适用场所：阳光的房间，温室，露天阳台，实验室，它不仅遮阳罩篷的面积较大，还可在任何时间进行调整，灵活的自由变换，不需要特殊要求的门和窗，也可以独立安装，直接取代了玻璃纤维增强塑料结构，广泛应用于家庭，旅游区，商务楼，酒店别墅等。各种场合如何安全的顶篷安装?必须要根据具体位置的实际情况来决定。天幕篷需要注意的设计元素：安装固定的改革方案，宽度和长度，箱外安装盒，抗风和遮阳系数，安全，控制模式，织物，运输以及台阶高。

具体的安装施工最1好邀请专门的工作人员前来操作，自行安装很有可能会对后期的使用来一定的麻烦。

我们所花的每一分钱都是自己辛辛苦苦赚来的，对于买来的武汉推拉篷一定要让他发挥出最1大的价值才可以。不管是个人还公司，在购买了推拉篷后因为操作不当所引起的推拉篷寿命减少现象有很多。人们往往在使用的时候不注重一些细节地方的保护，从而造成推拉篷的使用不当，严重的时候会出现一定的事故，所造成的损失是不可弥补的。首先我们一定要保证我们要搭建推拉篷的地方是一整块平地，尽量不要出现一些坑坑洼洼的地方，这样才能将推拉篷的钢架放置在一个水平面上，保持他的稳定性。其次，在拆装推拉篷的时候，一定要主要不要将帆布与硬金属发生摩擦，以免造成损坏。各种零部件一定要按照使用说明来一步步的进行组装，不可以图一时的省事而少装一个螺丝钉，往往就因为这一个小小的螺丝钉而让整个推拉篷处于不稳定的状态，稍微大一点的风就会出现倾斜甚至刮倒的现象。搭建推拉篷最1好是在地势比较高的地方，有助于雨水的排放，而不会造成雨水淤积，给自己带来不便。一般的推拉篷使用寿命都在十年以上，厂家也会对一些部位提供维修和更换的服务，只有两者互相的默契配合，手摇篷，才能让推拉篷的使用寿命更加长久。长期的使用总是会出现一些细小的问题，这就需要我们在平时的使用过程中多多注意就可以避免。

武汉鑫华宇帆布有限公司专业生产帆布，篷布PVC涂层布，刀刮布，经编布，伸缩篷等，规格齐全，品种多，可加工定做各种产品。公司本着先进的设计思想，优越的生产能力，完善的服务水平，给客户提供优质高效的产品。

一般不同的遮阳篷它的安置方法都不同，今天就一起来看看遮阳篷的安装方式。

固定遮阳装置 固定式遮阳构造简单，施工方便，对室内自然采光有一定影响，通过合理的设计可以达到较好的遮阳效果，并兼顾采光。固定遮阳的应用主要在夏热地区，固定遮阳的设计要以太阳的运行轨迹来进行。为了夏季空调整节能，遮阳板应能够遮挡大部分的太阳直射阳光，而较少遮挡天空的散射光，同时最好能够有利于冬季的阳光入射。

水平遮阳适用于太阳高度角较高的建筑的南立面，夏季遮阳系数小，冬季遮阳系数大，但这在不同的城市有不同的效果，东西立面设置水平遮阳，需增大遮阳深度，影响建筑窗口的自然采光，自然通风和立面效果，所以不太合适。当太阳角度较低时，且与垂直遮阳成一定投射角度时，垂直遮阳的效果较为明显，因此垂直遮阳比较适用于建筑的东、西立面和华南区建筑的北立面，应用于东、西立面时应调整垂直板的角度。如西向采用斜向45度的垂直遮阳，夏季遮阳系数基本一致，冬季遮阳系数则可以比较小，有利于冬季获得阳光照射。

武汉鑫华宇帆布批发-江夏手摇篷由武汉鑫华宇帆布有限公司提供。武汉鑫华宇帆布有限公司（www.whhyfb.com/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！