

围墙钢丝网.厂区铁丝网.工地防护栏杆.场区围挡网.金属护栏网

产品名称	围墙钢丝网.厂区铁丝网.工地防护栏杆.场区围挡网.金属护栏网
公司名称	东隆金属护栏网业制造有限公司
价格	62.00/片
规格参数	东隆:75x150 dl:1.8x3.0m 河北省:浸塑钢丝网
公司地址	衡水市安平县南张沃村南500出
联系电话	03187529172 15831808188

产品详情

围墙钢丝网.厂区铁丝网.工地防护栏杆.场区围挡网.金属护栏网.禁牧网围栏镀锌是指在铁丝网制品或者其它金属围栏制品的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。镀锌钢制护栏有效的防锈工艺主要采用的方法是热镀锌又称热镀锌。热镀锌钢制围栏是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百四十年的历史了。然而热镀锌围网是近二十年来伴随公路钢护栏防护设施飞速发展而得到了大规模发展。热镀锌隔离网的生产工序主要包括网片焊接准备、镀前处理、热浸镀、镀后处理、成品检验等。按照习惯往往根据镀前处理方法的基本上镀锌钢制护栏只要不接触水分都可以保持5~7年左右的时间不生锈，当然如果是盐水试验的话就过不了4小时。热浸锌就是用锌锡溶液将五金件包覆起来，较传统镀锌防锈时间约五倍，一般的室外建设的镀锌钢制围栏都是采用热浸锌的方式，盐水试验大概可以做到36小时。目前公认镀锌围网的防锈较好表面处理方法是做达克罗，只有汽车配件已经改用这方法来防锈，盐水试验一般都有96小时以上。但是如果五金件的使用是在很差的环境下也有人使用"沥青"就是柏油来做表面处理的。镀锌隔离栅防腐渗锌是一种清洁环保的围网防腐新工艺，是一种在铁素体状态下的化学热处理。它是以锌粉为原料，在转动的密闭容器中，让加热的钢制围网被渗件在真空条件下与锌粉接触，使锌原子均匀扩散渗入钢铁制件表层，从而在钢铁制件基体表层形成致密均匀的锌铁比例不同的金属间化合物——锌铁合金渗层，

围墙钢丝网.厂区铁丝网.工地防护栏杆.场区围挡网.金属护栏网.禁牧网围栏规格

丝径：塑后4.5mm

孔径：75*150mm

网片尺寸：1.8*3m

边框尺寸：20*30*1.2mm

立柱尺寸：50*1.5mm