

led路灯头厂家 小区路灯欧可光电 泉岭乡led路灯

产品名称	led路灯头厂家 小区路灯欧可光电 泉岭乡led路灯
公司名称	南昌欧可光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市东湖区扬子洲晒网州75
联系电话	18070134889

产品详情

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，泉岭乡led路灯，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

识别LED电源的品质好坏的技巧

一、PFC(功率因数)的高低

但是不一定PFC高就是好，还要整体的斜波小，纹波小，led路灯头厂家，干扰低(因为有些厂家故意把PFC做的很高但是忽略了电磁兼容这一部分)。

二、转换效率 转换效率的高低，偏差值的大小和稳定，led路灯头 照明，打个比方：AC170-250V这个工作电压区间，我可以尝试从170V-250V去调试，由低到高的不断变化电压，可以在功率计上看到“转换效率，PFC”的波动是否大，来证明其稳定性。

三、看电源的温升是否高。

如电源自身温度越高，对元器件伤害越大。

四、周期性老化试验

连续不断电的带灯老化，不断电一个月左右也可以检测到灯珠的衰减和灯壳的散热是否好。

五、检测开机是瞬间对灯珠的冲击电流。

六、检测恒流的电流的稳定性。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

LED路灯冰凌凝结危害的防护措施

路灯在寒冷地区推广应用非常容易被忽视的一个问题就是由于冰雪在灯具表面堆积，受热融化后形成的冰凌，冰凌一旦形成，则会对车辆和行人产生非常大的安全隐患。尤其是LED路灯，由于灯具壳体普遍采用铝材，表面的氧化铝属于亲水性材料，更容易产生冰凌凝结。2008年，我国南方大范围雪灾，造成铝制表面高压导线大量冰凌凝结，压塌损毁大量的电力设施。这一灾害恶果不仅是气候造成的，氧化铝表面的高压线缆属于亲水性材料也是一个重要诱因。由于影响到道路交通安全，因此防止冰凌凝结是LED路灯在寒冷地区应用必须考虑到的安全措施。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

高杆灯的避雷措施如何做

高处的物品在雷雨天都是非常的危险，作为露天的公共高处产品-监控杆的话当然就是需要尤为的注意避雷措施了，监控杆在地下也必须设计避雷，有必要的还可以在监控杆顶端安装一个避雷针。

下面我们就具体的来了解一下，监控杆顶端安装的避雷针，大概为50mm长即可，太长了影响监控杆本身的美观，也会或多或少受到风力的摧残。而监控杆基础避雷接地的技术要比上面安装避雷针复杂得多。

以小型监控杆为例，小型监控杆的基础大致为400mm见方，600mm坑深，预埋件500mm长，4xM16的地脚螺栓，在四根地脚螺栓中选择其中一根进行接地设置。接地棒的主要功能是将外界与地下连接，当雷电的时候，led路灯安装，接地棒将电量释放出来，避免雷电对电线电缆的。具体的安装方法为将接地棒与一根地脚螺栓用扁铁连接，一端上升到基础坑的上部，一根延伸到地下。接地棒不用太大，直径为10

mm即可。

led路灯头厂家-小区路灯欧可光电-泉岭乡led路灯由南昌欧可光电科技有限公司提供。南昌欧可光电科技有限公司（www.okled.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧可光电和您携手步入辉煌，共创美好未来！