

a安全爬梯型号a安全爬梯图片a骏腾厂家供应施工箱式梯笼 建筑桥梁爬梯

产品名称	a安全爬梯型号a安全爬梯图片a骏腾厂家供应施工箱式梯笼 建筑桥梁爬梯
公司名称	阜城县骏腾机械设备制造厂
价格	400.00/米
规格参数	品牌:骏腾 型号:75-80 产地:河北阜城王集
公司地址	河北省衡水市阜城县王集乡王把什
联系电话	15076818568

产品详情

箱式人行爬梯也叫箱式梯笼主要用于桥梁高墩、深基坑地铁施工及墩柱施工上下行人,也可用建筑物基坑施工期间安全人行通道。通达满足在建高速公路及铁路各个标段桥墩立柱施工安全和方便检查,测量放样,特推出方便可为施工及检查,监理人员提供安全、舒适、便捷的上下通道。其主要构件为框架,梯子,扶手及护网等。该箱式梯笼结构强度高,整体稳定性好,人行梯宽度合适,上下行人可自由错开上下,携带工具等也非常好方便。能更好的满足各种安全施工的需要。其特征在於:现场安装拆卸便捷,运输方便。它由多个自下而上连接的爬梯单元构成的梯架,以及连接于梯架和建筑结构之间的固定组件组成;每个框架内都有配置完整的人行梯子及扶手,满足行人自由安全上下通行,行走踏板,入口节配有方便进出的安全门,四周有安全护网防护。可根据施工进度自行调节梯笼高度,是地铁,路桥高墩施工选择,深受广大用户认可!成为中铁中交及建筑企业大客户的施工选择,常用型号:长4000*宽2000*宽2000

安全爬梯:规格2438*1268*3135mm 直径48mm

梯笼规格:3m*2m*2m 直径80mm

厚度均为：3.25mm

- 1、功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑及物料提升架等多种功能的施工装备
- 2、承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度比口式脚手架提高20%左右。
- 3、安全可靠。采用独立插销穿插自锁机构
- 4、安装简单。安装时只需将横香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。
- 5、综合效好。构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少

安全爬梯脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆，立杆上每间隔50CM或者75CM或者100CM 设置有一排销库，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，具有双向锁紧功能，每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能，能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度，并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工

[安全爬梯安装方法]：作业人员：三人步骤一：在预定安装安全爬梯的地面按照2.44x1.27米的长方形位置放置4个可调底座，将螺母调节至统一高度约120mm；步骤二：在爬梯入口位置安装1个底层门架，将门架立杆套进可调底座，同样方法在对面安装2个中间层架，并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定；步骤三：安装"Z"型梯子，梯子起步平台正对底层门架入口；步骤四：安装完2层梯子后，继续安装中间层架、横杆和斜拉杆，每安装一层中间层架相应安装一层梯子，依次类推；步骤五：安装以后一层梯子时，安装顶层架和护栏杆（横杆），并在顶部平台铺上2块踏板，注意顶层门架要面向施工主体。步骤六：在顶层门架出口外侧安装过桥踏板，过桥踏板一端与顶层门架扣接，另一侧与施工主体搭接，在过桥踏板两侧安装扶手。步骤七：以后给所有梯子安装内扶手。至此，安全爬梯安装完成

我们的地址：河北省衡水市阜城县王集乡王把什电话：18632898580联系手机：15076818568 微信同号
期待您的咨询