

Z473-10、Z973-10系列高温灰渣闸阀

产品名称	Z473-10、Z973-10系列高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:2520, 310S不锈钢 连接形式:对夹式、法兰式 驱动方式:手动、电动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR、Z473-10、Z973-10系列高温灰渣闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

手动高温灰渣闸阀特点：

手动高温灰渣闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

Z473-10、Z973-10系列高温灰渣闸阀主要性能规范

型号

公称压力PN(MPa)

试验压力(MPa)

适用介质

工作温度()

壳体

密封(液)

低压密封(气)

PN973H-10 PN973H-10C

1.0

1.5

1.1

0.6

渣水混合物、空气灰混合物

400

Z973H-16C

1.6

2.4

1.8

Z973Y-10V

干灰、煤渣、钢渣

540

Z973W-10NR

1100

Z473-10、Z973-10系列高温灰渣闸阀主要零件材料

零件名称

阀填料压盖

阀杆

阀板

支架

阀杆螺母

密封面

Z973Y-10V

ZG15CrMoV

38CrMoAlA

1Cr18Ni9Ti

WCB

ZQA19-9

堆焊钴基硬质合金

Z973W-10NR

ZG20Cr25Ni20S12

ZG20Cr25Ni20S12

ZG15CrMoV

ZQA19-4

本体

Z973-16C

WCB

2Cr13

2Cr13

不锈钢

Z473-10、Z973-10系列高温灰渣闸阀主要尺寸及重量

型号

公称通径DN(mm)

主要尺寸

电动装置

公称转矩(N.m)

电动功率(KW)

重量(Kg)

L

D1

D2

D

b

Z- d

N-M

f

H

1.0

50

65

165

125

95

14

2- 18

2-M16

3

370

DZ-10

100

0.25

58

65

185

145

118

15

460

62

80

70

200

150

132

4- 18

4-M16

590

74

100

220

180

156

16

780

DZ-20

200

0.37

84

150

80

285

240

211

4- 22

4-M20

980

90

200

340

295

266

18

1033

DZ-30

300

0.55

120

250

86

395

350

320

6- 22

6-M20

1080

208

300

92

445

400

8- 22

1170

232

350

100

505

460

428

10- 22

1250

240

400

110

565

515

480

20

8- 26

8-M24

4

1332

DZ-45

450

1.5

270

450

120

615

565

530

22

10- 26

10-M24

1480

DZ-60

600

2.2