

# 洁净室风淋 金特瑞机电 六安风淋

产品名称	洁净室风淋 金特瑞机电 六安风淋
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

## 产品详情

### 风淋室静电的产生原理

物质是由原子构成的，洁净室风淋，原子中有不带电的中子、带正电的质子和带负电的电子。在正常情况下，一个原子中的质子与电子的数目上相等，正负电荷均衡，六安风淋，所以对表面现出不带电的景象。而当两个物体发生互相摩擦时，发生的热量提拔了电子能级，使不生动的电子酿成很轻易逃逸的生动电子，如许的电子可以从一个物体转移到另一个物体中去，使两个原本处于中性的物体酿成为带电的物体，这就是我们耳熟能详的“摩擦生电”景象。

### 风淋室日常怎么维护和保养

#### 1、定期更换过滤器

初效过滤器一般1到3个月更换一次，自动门风淋，中效过滤器一般3至6个月更换一次，卷帘门风淋，高效过滤器一般6至36个月更换一次。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗一次，完全晾干后可重装回去。

#### 2、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或强酸强碱性的液体擦拭风淋室厢体，尽量使用工业清洁进行保养。

风淋室使用的性能稳定性除选取好的产品更重要的在于维护与保养，全自动风淋室在产品出厂时已经过严格的检测，在安装调试的过程中已确定了各种使用参数，所以我们平时只要按使用说明书操作和维护与保养就行了，如有故障通过生产厂家来排除。

1.根据环境的洁净度，定期(初效一般为1~3个月，初效可以清洗;高效一般为6~12个月)更换过滤器。

2.定期(一般每两个月一次)用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区或的洁净度，当实测的洁

净度与要求的洁净度不符时，应查明原因(是否有泄漏、高效是否有失效等)若高效过滤器已失效，则应更换新的高效过滤器。

3.更换高效过滤器及初效过滤器时应停机进行。

4. 风淋室内外粘尘垫需及时更换，每天在员工进入车间前更换一次，一天四次左右。

洁净室风淋-金特瑞机电(在线咨询)-六安风淋由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司(www.jtrjh.com)是一家从事“机电工程；净化工程；净化产品；”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“机电工程；净化工程；净化产品；”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金特瑞机电在环保监测设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！