

32号抗磨液压油 黄山抗磨液压油 安徽野牛 质优价廉

产品名称	32号抗磨液压油 黄山抗磨液压油 安徽野牛 质优价廉
公司名称	安徽野牛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142
联系电话	15955030550 13385603193

产品详情

抗磨液压油的性质优点用途

1、粘度和粘温特性：粘度是液压油的主要指标，对系统的平稳工作有着重要影响。粘度过小时，润滑表面容易产生磨损，从而使液压元件的内漏和外漏增加，泵容积效率降低，32号抗磨液压油，油温上升。而粘度过大时，泵吸油困难，流动过程能量损失增加，系统的发热增加，油温也升高。因此，必须具有合适的粘度。在多数情况下，液压油一般用40 运动粘度11.0 - 60.0mm²/s。

由于工程机械一般在露天工作，油温随着气温的变化而变化，所以为了保证液压系统稳定工作，要求油品的粘度指数越大越好。一般抗磨液压油的粘度指数要求不低于90，低温液压油不低于130。

2、低温性：液压油的低温性包括三个方面：1) 低温流动性。2) 低温启动性。

3、低温泵送性：后两种性能主要与油品低温粘度有关。

4、氧化安定性：液压油要求具有良好的氧化安定性，以减少氧化变质形成酸性物质和沉淀物对液压设备产生不良影响，抗磨液压油厂家，并延长油品换油期。通常要求酸值达到2mgKOH/g的时间不少于100h。

液压油的品种

抗燃液压油。抗燃液压油主要用于冶金、采矿、电厂、机械加工等行业的接近或邻近火源、热源的液压系统。主要分为水基液压油（水包油型、油包水型、水-乙二醇型），磷酸酯型和其他合成型三种。分别适用于不同压力和温度范围的液压系统。油包水型与水包油型抗燃液压油价格低廉，用于温度和压力

均要求较低的液压系统。二者存在的问题是它的废油废液对环境的污染较其他抗燃液压油严重，水-乙二醇型占抗燃液压油比例最大（50%左右），使用压力最高可达35MPa。磷酸酯型抗燃性能最突出，自燃点达550℃以上，即使在高温下着火，火焰也不扩散，用于高温、附近有明火的液压系统。

观察检测液压油有没有被污染方法：

准备一张清洁的滤纸，一只滴管，通过油滴在滤纸上的形状和颜色来判断污染程度和粘稠程度。

用滴管抽取一些液压油滴在纯净的滤纸上，观察液压油的结果如下：

- 1、正常清洁的油滴中间应为浅淡色，46号抗磨液压油价格，外缘不清晰，扩散性强，没有明显杂质。
- 2、有轻度污染的液压油油滴中心颜色非常淡，外缘有混圈，扩散性强，可以看到一定的小颗粒杂质，对于这种油品只需要进行净化处理就可以继续使用。
- 3、较为严重污染的液压油滴在滤纸上，会呈现分布均匀的暗色，中心和外缘都清洗可见，此时的液压油已经处于危险边缘，及时更换，普通的液压油过滤器难以完成处理好这种液压油的工作，同时如果一定要坚持使用可能对液压元件造成一定的损害。
- 4、如果液压油滴在滤纸上外缘十分清楚，有着分布均匀的暗色，能看到明显污染物，这种液压油已经严重污染，黄山抗磨液压油，不可继续使用，否则会对整个系统产生不可逆的损害，处理方法是“必须换油”！

32号抗磨液压油-黄山抗磨液压油-安徽野牛 质优价廉由安徽野牛润滑油商贸有限公司提供。安徽野牛润滑油商贸有限公司（www.ahktgd.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽野牛和您携手步入辉煌，共创美好未来！