

PZ73W-16NR手动高温灰渣阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PZ73W-16NR手动高温灰渣阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1100.00/台 |
| 规格参数 | 材质:2520, 310S不锈钢 连接形式:对夹式、法兰式 性能:耐磨 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73W-16NR手动高温灰渣阀采用了目前市场上耐高温材料, 2520这种材质本身具有耐高温的特性, 通过加长阀杆, 增加散热片来达到保护电动的作用, 有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端, 本产品适合于炼铁, 电站, 高温煤炉等行业, 相比其他阀门结构简单, 操作方便, 易于维修, 价格低, 是目前市场上高温阀门的不二选择。

PZ73W-16NR手动高温灰渣阀主要性能规范

| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | 100 100 | 纸浆、污 渣水混和 |

PZ73W-16NR手动高温灰渣阀主要零部件材质

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 闸阀 碳钢、不锈钢 | 阀杆 不锈钢 | 密封面 橡胶、四氟、不 金 |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------|

PZ73W-16NR手动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|------|-----|------|------|------|--------|--------|--------|-----|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 145 | 120 | 360 | | | |
| | 80 | 195 | 135 | 390 | 220 | | | |
| | 100 | 52 | 215 | 155 | 440 | 8-M16 | | |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 230 | |
| | 150 | 280 | 240 | 600 | 8-M20 | | | |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | | |
| | 250 | 68 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | | |
| | 300 | 78 | 400 | 368 | 960 | | | |
| | 350 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | | |
| | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | |
| | 450 | 114 | 615 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
| | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | | |
| | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | |
| | 700 | 165 | 895 | 800 | 2150 | 24-M27 | | |
| | 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 |
| | 900 | 203 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | | | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1325 | 3450 | 32-M36 | | | |
| 1.6 | 99 | 200 | 250 | 285 | 340 | 405 | 355 | 310 |