

# PVDF粉，铁氟龙耐磨粉，铁氟龙粉料

产品名称	PVDF粉，铁氟龙耐磨粉，铁氟龙粉料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	美国苏威:生产厂家 6010:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应PVDF粉，铁氟龙耐磨粉，铁氟龙粉料

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM

或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售导电防静电ABS,导电防静电PP,导电防静电PA66,导电防静电PA6,导电

防静电POM,导电防静电PC,导电防静电PA6,导电防静电PPS,导电防静电LCP,导电防静电PEI,导电防静电PEEK,导

电防静电PSU等工程塑料。

铁氟龙耐磨粉

铁氟龙粉料 美国苏威6020

PVDF粉料 美国苏威6010

PVDF塑料粉末 美国苏威21216

PEEK粉

PMMA粉

PPO粉

超高分子量PE粉

PA6细粉

PA6尼龙粉

尼龙粉末PA6

聚酰胺尼龙粉,PA66粉末,热熔胶用PA66

PA66粉 喷涂级 涂覆级 PA66超细粉 纯尼龙树脂粉

PA66美国杜邦101L(粉)

PMMA粉,PPO粉,PET磨粉,PBT磨粉,POM磨粉,PC粉,PA12粉,PA11粉

冷水速溶TPU粉

附着力强TPU粉末

另有蓝星、旭化成、三菱PPO粉经营

供应鞋面用附着力强 TPU超细粉300目路博润

高粘性TPU，TPU，这里云集了众多的供应商，采购商，制造商。

这是供应鞋面用附着力强

TPU超细粉300目路博润

高粘性TPU的详细信息。产地:美国，品名:TPU，是否进口:否，厂家(产地):路博润，

货号:D2566，牌号:54601，

加工级别:注塑级，特性级别:热稳定性,阻燃级,抗紫外线，用途级别:通用级,电动工具配件,食品级，销售方

式:品牌经销，

品牌:美国路博润，类型:标准料。产品参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能

密度

ISO27811.21g/cm<sup>3</sup>熔体

流动速率190 ...

PVDF (聚偏二氟乙烯) 是一种高熔体粘度

PVDF, 适用于非建筑涂料, 包括化工工艺设备、汽车底盘、紧固件

、制动油管和其它暴露在高腐蚀性化学品和高温下的应用。

即使 PVDF 涂料暴露在高温、化学和紫外线环境中时, 也具有含氟聚合物的稳定性特征。

主要特点

在温度高达 316 ° C (600 ° F) 时依然保持稳定

出色的耐化学和耐气候性

适用于金属和纤维或纤维增强层压板的涂料

SolefPVDF

是通过偏氟乙烯聚合得到的含氟半结晶热塑性塑料。不含添加助剂。即便暴露在恶劣环境中, 也

具有含氟聚合物固有的稳定性, 为用户提供独特的性能组合, 延长了设备的使用寿命。组合属性导致设备寿命

更长, 很好地综合了该均聚物所具有的良好低温性能和热学机械性能。

对大多数酸、脂肪族和芳香族有机化合物、氯化溶剂、醇类等呈化学惰性。

纯度非常高

与聚酰胺相比, 耐磨损

摩擦系数低

在很宽的温度范围内可连续使用

耐紫外线照射, 抗伽马射线辐射能力强