

超高分子量PE粉，耐磨润滑PE粉

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 超高分子量PE粉，耐磨润滑PE粉 |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 45.00/公斤 |
| 规格参数 | 美国泰科纳:生产厂家 GUR 41:型号 美国:产地 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786 |

产品详情

供应超高分子量PE粉，耐磨润滑PE粉

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM

或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

超高分子量PE粉

耐化学药品性UHMWPE具有优良的耐化学药品性，除强氧化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀

性介质（酸、碱、盐）及有机介质（茶溶剂除外）。

其在20 和80 的80种有机溶剂中浸渍30d，外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。

冲击能吸收性UHMWPE具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中最高，因而噪声阻尼性能很好

，具有优良的削音效果。

耐低温性UHMWPE具有优异的耐低温性，在液氮温度（-269℃）下仍具有延展性，因而能够用作核工业的耐

低温部件。

卫生无毒性UHMWPE卫生无毒，完全符合日本卫生协会的标准，并得到美国食品及药物管理局和美国农

业部的认可，可用于接触食品和药物。

不粘性UHMWPE表面吸附能力非常微弱，其抗粘符能力仅次于塑料中不粘性最好的PTFE，因而制品表面与其

它材料不易粘符。

吸水性小UHMWPE吸水率很低；一般小于0.01%，仅为PA66的1%，因而在成型加工前一般不必干燥处理

密度UHMWPE与其它工程塑料密度比较。由表2可知，UHMWPE的密度比其它所有工程塑料都低，一般比PTFE低56%

，比POM低33%，比PBTP低30%，因此其制品非常轻便。