

建支管件材料的力学性能高

产品名称	建支管件材料的力学性能高
公司名称	济南威西管道配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	建支牌:符合卫生标准 抗拉强度:比国家标准高10% 伸长率:比国家标准高出33%
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15165125977

产品详情

我公司主要经营建支燃气管件，建支牌钢塑复合管件，建支玛钢管件

我们的地址：山东省济南市天桥区电话：15165125977联系手机：15165125977 期待您的咨询

建支管件采用先进的生产设备、技术工艺。为了使建支管件具有良好的力学性能，从产品设计到出厂的全部工序都由本公司自行完成。采用KTH330-08牌号的可锻铸铁，抗拉强度比国家标准高10%；伸长率比国家标准高出33%，建支管件按标准规定百分之百合格。

有人故意误导消费者说他们达到了350-10标准，其实根本达不到他们吹嘘的性能指标。这些人胡吹乱骂的目的就是欺骗客户。通过严格控制熔炼工序有效保证了各种元素的均匀稳定，确保了材料的力学性能。虽然电炉熔炼成本比冲天炉高很多，但其稳定性可保证材质100%合格。目前只有建支集团100%用电炉熔炼，这也是建支管件承诺1618的根本条件。

退火过程是玛钢生产的一个关键过程，我们采用的退火炉是目前国内最先进的隧道式退火炉和电退火炉，采取持续燃烧连续作业的方式并且用微机自动调控炉温，不仅节省了人力物力符合环保要求，更重要的是能确保质量合格。

为确保材料100%合格，我们从德国进口了光谱仪、配备了微机自动控制碳硫分析仪、微机伺服液压万能试验机等先进的检测设备，随时对生产过程进行监视和测量。材料力学性能试验的结果显示，抗拉强度都在330MPa以上；伸长率全部超过8%，实现了力学性能合格率100%。

由于建支牌玛钢管件采用领先的技术和生产设备使管件具备了优越的力学性能。自承诺一个灰件奖励1618元几年来无一灰件出现，只发现了一个性能稍微差一点儿的，也不是灰件。为了感谢客户对建支管件的重视和关心，我们也奖励了1618元